

Full Colour Printer

RICOH
imagine. change.

RICOH P C600

Printer



RICOH
P C600

42
ppm Monochrome
Full Colour

ให้งานพิมพ์ของคุณสดใสและมีชีวิตชีวา

พัฒนามาตรฐานในด้านประสิทธิภาพและคุณภาพของงานพิมพ์สีให้สูงขึ้นอีกระดับ

ประสิทธิภาพในการทำงานสูง

P C600 พิมพ์งานขนาด A4 ได้เร็วถึง 40 หน้าต่อนาที (ppm) และงานพิมพ์ขนาด Letter ได้เร็ว 42 หน้าต่อนาที (ppm) อีกทั้งยังจุกระดาษได้สูงสุดถึง 2,100 แผ่น (รวมถาดป้อนมือ และถาดกระดาษจำนวน 4 ถาด) ช่วยให้การทำงานในออฟฟิศที่แสนวุ่นวายได้อย่างมีประสิทธิภาพ



ใช้งานง่าย

P C600 มาพร้อมหน้าจอ LCD แบบ 4 นิ้วที่แสดงผลได้ชัดเจน คุณสามารถทำงานต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย เพียงกดปุ่มที่เพงควบคุมเครื่องซึ่งสามารถปรับเอียงขึ้น-ลงได้ถึง 90 องศา ช่วยให้มองเห็นหน้าจอได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ P C600 ยังมาพร้อม NFC Tag ในตัว คุณสามารถสั่งพิมพ์งานจากสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตผ่าน NFC ได้ทุกเมื่อ P C600 รองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์พกพาต่างๆ และระบบคลาวด์ ช่วยให้คุณสามารถสั่งพิมพ์งานจากที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ตามต้องการ

คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ

ในปัจจุบัน ธุรกิจต่างเผชิญกับความท้าทายด้านความปลอดภัย P C600 มาพร้อมคุณลักษณะด้านความปลอดภัยมากมายที่สามารถปกป้องข้อมูลของคุณได้ โดยสามารถใช้ฟังก์ชัน Locked Print เพื่อตั้งค่าให้มีการยืนยันตัวตนที่เครื่องก่อนพิมพ์งานออกมา เพื่อป้องกันเอกสารไม่ให้สูญหายได้



ประหยัดค่าใช้จ่ายและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

P C600 มีค่า TEC ที่ต่ำ และใช้เวลาในการอุ่นเครื่องเพียง 22 วินาที จึงช่วยประหยัดพลังงานได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ P C600 ยังมาพร้อม Drum Unit ที่ไม่ต้องบำรุงรักษาบ่อย และมียุการใช้งานยาวนาน โดยสามารถพิมพ์งานได้ถึง 300,000 หน้า จึงช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจอีกด้วย

RICOH P C600

MAIN SPECIFICATIONS

รุ่น	RICOH P C600
คุณสมบัติทั่วไป	
ฟังก์ชัน	พิมพ์
แพคเกจรวมการทำงานเครื่อง	หน้าจอ LCD แบบ 4 แถว
เวลาในการอุ่นเครื่อง	ไม่เกิน 22 วินาที
ความเร็วในการพิมพ์แผ่นแรก: สีแบบ Full Colour	6.5 วินาที
ความเร็วในการพิมพ์แผ่นแรก: ขาวดำ	5.5 วินาที
ความเร็วในการพิมพ์ต่อเนื่อง	40 หน้าต่อนาที (A4), 42 หน้าต่อนาที (LT)
CPU	Intel® Atom Processor ApolloLake 1.3 GHz
หน่วยความจำ (RAM)	มาตรฐาน/สูงสุด 2 GB
HDD	สูงสุด 320 GB (อุปกรณ์เสริม)
น้ำหนัก [ตัวเครื่อง]	ไม่เกิน 34 กิโลกรัม
ขนาด (ก x ย x ส)	มาตรฐาน: 445 x 570 x 470 มิลลิเมตร สูงสุด: 445 x 570 x 818 มิลลิเมตร (เมื่อติดตั้งถาดกระดาษเสริม 3 ถาด)
แหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า	220-240 โวลต์, 50/60 เฮิรตซ์
ฟังก์ชัน Printer	
ภาษาของพรินเตอร์ (PDL)	มาตรฐาน: PCL5c, PCL6, Postscript3 (Emulation), PDF Direct (Emulation) อุปกรณ์เสริม: Genuine Adobe® PostScript®3, PictBridge, XPS
ความละเอียดในการพิมพ์	1,200 x 1,200 dpi
การเชื่อมต่อเครือข่าย: มาตรฐาน	Ethernet 10base-T/100base-TX/1000base-T, USB2.0, USB Host 2.0
การเชื่อมต่อเครือข่าย: อุปกรณ์เสริม	IEEE802.11a/b/g/n (Wireless LAN), IEEE1284/ECP, Ethernet (พอร์ตเครือข่าย RJ-45)
การพิมพ์แบบ Mobile Printing	Apple AirPrint®, Mopria®, NFC, RICOH Smart Device Connector
ระบบปฏิบัติการ Windows®	Windows® 7/8.1/10, Windows® Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016
ระบบปฏิบัติการ UNIX	UNIX Sun® Solaris 10, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX
ระบบปฏิบัติการ SAP®	SAP® R/3®, SAP® S/4®
คุณลักษณะด้านความปลอดภัย	
การยืนยันตัวตน	Windows Authentication, LDAP Authentication, Basic Authentication, User Code Authentication, 802.1x wired Authentication
การจัดการกระดาษ	
ขนาดกระดาษที่แนะนำ	A4, A5, A6, B5, B6, กระดาษขนาดไม่มาตรฐาน (Custom Size)
ความจุกระดาษ	มาตรฐาน: 500 แผ่น (ไม่รวมถาดป้อนมือ 100 แผ่น) สูงสุด: 2,100 แผ่น (ถาดมาตรฐาน + ถาดป้อนมือ + ถาดกระดาษเสริมจำนวน 3 ถาด)
ความจุสำเนา	500 แผ่น
ความหนาของกระดาษ	ถาดมาตรฐาน: 60 - 163 แกรม, ถาดป้อนมือ/กระดาษเสริม: 60 - 220 แกรม, สองด้าน: 60 - 163 แกรม
ประเภทกระดาษ	กระดาษธรรมดา, กระดาษรีไซเคิล, กระดาษสี, กระดาษหัวจดหมาย, กระดาษแบบฟอร์ม, กระดาษปอนด์, กระดาษสติ๊กเกอร์, ซองจดหมาย, กระดาษเคลือบ, กระดาษหนาปานกลาง, กระดาษหนา, กระดาษการ์ด
คุณลักษณะด้านสิ่งแวดล้อม	
การใช้พลังงานไฟฟ้า	สูงสุด: 1,550 วัตต์ Ready Mode: 88.1 วัตต์ Sleep Mode: 3.3 วัตต์
ค่า TEC	1.9 กิโลวัตต์-ชั่วโมง
ถาดกระดาษเสริม	
500-sheet Paper Tray (PB1150) จำนวน 3 ถาด	ขนาดกระดาษ: A4, A5, B5, B6, กระดาษขนาดไม่มาตรฐาน (Custom Size) ความหนาของกระดาษ: 60 - 220 แกรม
อุปกรณ์เสริมอื่นๆ	
Hard Disk Drive Option Type P17, XPS Direct Print Option Type P17, Camera Direct Print Card Type P17, PostScript3 Unit Type P17, USB Device Server Option Type M19A, IEEE 802.11 Interface Unit Type M24, IEEE 1284 Interface Board Type M19	
วัสดุสิ้นเปลือง (ISO)	
ตลับหมึก Starter Kit	ขาวดำ: 8,000 หน้า สี: 6,000 หน้า
ตลับหมึก (K: สีดำ)	18,000 หน้า
ตลับหมึก (C,M,Y: สีฟ้าอมเขียว, สีแดงอมม่วง, สีเหลือง)	12,000 หน้า

RICOH
imagine. change.

RICOH (THAILAND) LIMITED
341 Onnuj Road, Prawet, Prawet, Bangkok, Thailand 10250
Tel: 02 088 8888, Fax: 02 322 9870

All brand and/or product names are trademarks of their respective owners. Specifications and external appearance are subject to change without notice. The colour of the actual product may vary from the colour shown in the brochure. The images in this brochure are not real photographs and slight differences in detail might appear. Copyright © 2020 Ricoh Asia Pacific Pte Ltd. All rights reserved. This brochure, its contents and/or layout may not be modified and/or adapted, copied in part or in whole and/or incorporated into other works without the prior written permission of Ricoh Asia Pacific Pte Ltd.

