

Mono Multifunction Copier

RICOH IM 430F

RICOH
imagine. change.

✓Copier ✓Printer ✓Facsimile ✓Scanner



RICOH
IM 430F

43 ppm Monochrome

เล็ก แต่ทนทาน

เครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชัน A4 ขาวดำอัจฉริยะที่จะช่วยเสริมศักยภาพในการทำงานของคุณ

ประสิทธิภาพเกินตัว

IM 430F ใช้พื้นที่ในการติดตั้งเพียง 476 x 442 มิลลิเมตร พิมพ์ได้เร็วถึง 43 ppm และจุกระดาษได้สูงสุดถึง 2,100 แผ่น (รวมถาดป้อนมือ) คุณจึงสามารถถ่ายเอกสาร พิมพ์ สแกน ส่งแฟกซ์ เย็บรวม รวมทั้งใช้โซลูชันต่างๆ ของริโก้ได้อย่างสิ้นไร้ผล นอกจากนี้ คุณยังสามารถวางเครื่องไว้บนโต๊ะหรือในพื้นที่จำกัดได้ IM 430F จึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพในการทำงานให้คุณได้อย่างแท้จริง



คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ

ในปัจจุบัน ธุรกิจต่างเผชิญกับความท้าทายเกี่ยวกับความปลอดภัยที่หลากหลาย IM 430F มาพร้อมคุณสมบัติต่างๆ ที่สามารถปกป้องข้อมูลของคุณให้ปลอดภัยได้ โดยสามารถตั้งค่าให้มีการยืนยันตัวตนที่เครื่องก่อนพิมพ์งานออกมา เพื่อป้องกันเอกสารไม่ให้สูญหายได้ นอกจากนี้ เครื่องยังมีการเข้ารหัสเครือข่าย คุณจึงมั่นใจได้ว่าสามารถส่งข้อมูลไปยังปลายทางได้อย่างปลอดภัย ไร้กังวล IM 430F ยังมาพร้อม Trusted Platform Module (TPM) ที่จะตรวจสอบโปรแกรมและเฟิร์มแวร์ต่างๆ ว่าปลอดภัยหรือไม่ ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการบุกรุกเครื่องเมื่อตรวจพบโปรแกรมหรือเฟิร์มแวร์ที่ไม่ปลอดภัย

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะด้านความปลอดภัยจากริโก้ได้ที่ <https://www.ricoh.com/products/security/mfp/>

การใช้งานที่ง่ายดาย

IM 430F มาพร้อมหน้าจอ Smart Operation Panel (SOP) ขนาด 10.1 นิ้วที่ใช้งานง่าย โดยมาพร้อม User Interface (UI) ที่มีแอปพลิเคชันและฟังก์ชันมากมายให้ใช้งาน และคุณยังสามารถปรับแต่งหน้าจอ SOP ให้เข้ากับการใช้งานได้อีกด้วย IM 430F จึงเป็นตัวช่วยด้านงานเอกสารที่ลูกค้าไว้วางใจได้



RICOH IM 430F

MAIN SPECIFICATIONS

รุ่น	RICOH IM 430F
คุณสมบัติทั่วไป	
ฟังก์ชัน	ถ่ายเอกสาร, พิมพ์, สแกน, แฟกซ์
แผงควบคุมการทำงานเครื่อง	Smart Operation Panel ขนาด 10.1 นิ้ว
เวลาในการอุ่นเครื่อง	23 วินาที
ความเร็วในการพิมพ์แผ่นแรก	ไม่เกิน 4.5 วินาที
ความเร็วในการพิมพ์ต่อเนื่อง (A4, LT)	43/45 หน้าต่อนาที (ppm)
CPU	Intel® Atom Processor Bay Trail-I 1.46GHz
หน่วยความจำ (RAM)	มาตรฐาน/สูงสุด 2 GB
HDD	มาตรฐาน/สูงสุด 320 GB
ความจุ SPDF	50 แผ่น
น้ำหนัก [ตัวเครื่อง]	30.5 กิโลกรัม
ขนาด: ก x ย x ส	มาตรฐาน: 476 x 442 x 510 มิลลิเมตร สูงสุด: 614 x 508 x 949 มิลลิเมตร
แหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า	220-240 โวลต์, 7 แอมป์, 50/60 เฮิรตซ์
ฟังก์ชัน Copier	
จำนวนสำเนาที่เลือกได้	สูงสุด 999 สำเนา
ความละเอียด	600 x 600 dpi
การคูณ	25-400% ที่ละ 1%
ฟังก์ชัน Printer	
ภาษาของพรินเตอร์ (PDL)	มาตรฐาน: PCL5e, PCL6, PostScript3 (Emulation), PDF Direct (Emulation) อุปกรณ์เสริม: Genuine Adobe® Postscript®3, XPS, IPDS, PDF Direct from Adobe®
ความละเอียดในการพิมพ์	1,200 x 1,200 dpi
การเชื่อมต่อเครือข่าย: มาตรฐาน	ตัวเครื่อง: Ethernet 10 base-T/100base-TX/1000 base-T, USB Host 2.0 Smart Operation Panel: ช่องเสียบ SD Card, USB Host Type A—USB Flash Memory, USB Host Type A—กล้อง, USB Host Type Mini B—สำหรับ NFC Card Reader
การเชื่อมต่อเครือข่าย: อุปกรณ์เสริม, สูงสุด	USB Device Server (พอร์ต Ethernet/Gigabit Ethernet เสริม), IEEE 802.11a/b/g/n (Wireless LAN), IEEE 1284, Extended USB Board, File Format Converter (MLB 32)
การพิมพ์แบบ Mobile Printing	Ricoh Smart Device Connector, Apple AirPrint®, Mopria®, NFC
ระบบปฏิบัติการ Windows®	Windows® 7/ 8.1/10, Windows® Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2 2016
ระบบปฏิบัติการ Mac	Mac OS X v.10.10 ขึ้นไป
ระบบปฏิบัติการ UNIX	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX
ระบบปฏิบัติการ SAP®	SAP® R/3®, SAP® S/4®
ระบบปฏิบัติการอื่นๆ ที่รองรับ	iSeries/AS/400
ฟังก์ชัน Scanner	
ความเร็วในการสแกน	40 ipm (ด้านเดียว) / 80 ipm (สองด้าน)
ความละเอียด	สูงสุด 600 dpi
ขั้นตอนการบีบอัดของสแกนเนอร์	ขาวดำ: TIFF (MH, MR, MMR), Grayscale สี: JPEG
รูปแบบไฟล์	Single Page TIFF, Multi Page TIFF, Single Page JPEG, Single Page PDF, Multi Page PDF, Single Page High Compression PDF, Multi Page High Compression PDF, Single Page PDF-A, Multi Page PDF-A
โหมดการสแกน	Email, Folder, USB, SD Card
ฟังก์ชัน Fax	
วงจรแฟกซ์	PSTN, PBX
ความเร็วในการส่งแฟกซ์	ประมาณ 2 วินาที (200 x 100 dpi, JBIG)
ความเร็วโมเด็ม	สูงสุด 33.6 Kbps
ความละเอียด	8 x 3.85 line/มิลลิเมตร 200 x 100 dpi 8 x 7.7 line/มิลลิเมตร 200 x 200 dpi
ขั้นตอนการบีบอัดแฟกซ์	MH, MR, MMR, JBIG
หน่วยความจำ	มาตรฐาน 4 MB

RICOH IM 430F

MAIN SPECIFICATIONS

รุ่น	RICOH IM 430F
คุณลักษณะด้านความปลอดภัย	
คุณลักษณะต่างๆ	Locked Print, SSL Communication Encryption, S/MIME, IPsec Communication, Transport Layer Security (TLS), SMTP over SSL/TLS, Wireless LAN Encryption, Network Protocol, IP Filtering, Trusted Platform Module, DataOverwriteSecurity System
การจัดการกระดาษ	
ขนาดกระดาษที่แนะนำ	A4, A5, A6, B5, B6, กระดาษขนาดไม่มาตรฐาน (Custom Size)
ความจุกระดาษ	มาตรฐาน: 500 แผ่น (ไม่รวมถาดป้อนมือ 100 แผ่น) สูงสุด: 2,100 แผ่น (รวมถาดป้อนมือ 100 แผ่น)
ความจุสำเนา	มาตรฐาน: 250 แผ่น
ความหนาของกระดาษ	ถาดกระดาษ: 52 - 220 แกรม, ถาดป้อนมือ: 52 - 256 แกรม, สองด้าน: 52 - 162 แกรม
ประเภทกระดาษ	กระดาษธรรมดา, กระดาษรีไซเคิล, กระดาษพิเศษ, กระดาษสี, กระดาษหัวจดหมาย, กระดาษแบบฟอร์ม, แผ่นใส OHP, กระดาษสติ๊กเกอร์, ซองจดหมาย
คุณลักษณะด้านสิ่งแวดล้อม	
การใช้พลังงานไฟฟ้า	สูงสุด: 1,290 วัตต์ Ready Mode: 91.5 วัตต์ Sleep Mode: 0.79 วัตต์
ค่า TEC	1.8 กิโลวัตต์-ชั่วโมง
ถาดกระดาษเสริมและอุปกรณ์เสริมสำหรับการเข้าเล่ม	
250-sheet Paper Tray (PB1110) จำนวน 3 ถาด	ขนาดกระดาษ: A6-A4, ความหนาของกระดาษ: 52 - 220 แกรม
500-sheet Paper Tray (PB1120) จำนวน 3 ถาด	ขนาดกระดาษ: A6-A4, ความหนาของกระดาษ: 52 - 220 แกรม
Offline Stapler Type M34	ความหนาของกระดาษที่ยึดส่วได้: 52-90 แกรม, ตำแหน่งในการเย็บส่ว: ตามแนวขอบกระดาษ, มุมกระดาษ, ปริมาณกระดาษสูงสุดที่ยึดส่วได้: 20 แผ่น
อุปกรณ์เสริมอื่นๆ	
Caster Table Type M34, FAX Connection Unit Type M34, PostScript3 Unit Type M34, IPDS Unit Type P18, XPS Direct Print Option Type M34, OCR Unit Type M13, Data Overwrite Security Unit Type M19, IEEE 1284 Interface Board Type M19, Extended USB Board Type M19, File Format Converter Type M19, IEEE 802.11 Interface Unit Type M24, USB Device Server Option Type M19A, Optional Counter Interface Unit Type M12, NFC Card Reader Type M27, Unicode Font Package for SAP® Licence	
วัสดุสิ้นเปลือง	
ตลับหมึก Starter Kit	17,400 หน้า (ISO/IEC 19752) / 11,100 หน้า (6%)
ตลับหมึก (K, สีดำ)	17,400 หน้า (ISO/IEC 19752) / 11,100 หน้า (6%)

RICOH
imagine. change.

RICOH (THAILAND) LIMITED
341 Onnuj Road, Prawet, Prawet, Bangkok, Thailand 10250
Tel: 02 088 8888, Fax: 02 322 9870

All brand and/or product names are trademarks of their respective owners. Specifications and external appearance are subject to change without notice. The colour of the actual product may vary from the colour shown in the brochure. The images in this brochure are not real photographs and slight differences in detail might appear. Copyright © 2020 Ricoh Asia Pacific Pte Ltd. All rights reserved. This brochure, its contents and/or layout may not be modified and/or adapted, copied in part or in whole and/or incorporated into other works without the prior written permission of Ricoh Asia Pacific Pte Ltd.



RICOH @Remote



V2-072020