

Digital B&W Multifunction Copier

RICOH MP 2555SP MP 3055SP MP 3555SP

☑Copier ☑Printer ☑Facsimile ☑Scanner

RICOH
imagine. change.



RICOH
MP 2555SP

25
ppm Monochrome

RICOH
MP 3055SP

30
ppm Monochrome

RICOH
MP 3555SP

35
ppm Monochrome

ให้ทุกวันนี้ของคุณเป็นเรื่องง่าย

MP 2555SP, MP 3055SP และ MP 3555SP ของรีโก้ช่วยให้งานในออฟฟิศในทุกๆ วันของคุณเป็นเรื่องง่าย และสามารถแชร์ข้อมูลให้ผู้อื่นได้หลากหลายรูปแบบตามที่ต้องการ โดยสามารถสแกนได้ทั้งงานสีแบบ Full-color โบรมัวร์ และเอกสารอื่นๆ และส่งไฟล์ไปยังปลายทางต่างๆ ได้ทันที เครื่องมาพร้อมหน้าจอ Smart Operation Panel ขนาด 10.1 นิ้วที่ใช้งานได้ง่ายๆ ในลักษณะเดียวกับสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญๆ ตลอดจนสร้าง Shortcut และส่งไฟล์ไปยังปลายทางต่างๆ ได้ ทั้งยังสามารถเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตเข้ากับเครื่องเพื่อทำงานต่างๆ ได้ตามที่ต้องการ นอกจากนี้ เครื่องยังมีคุณลักษณะด้านความปลอดภัยมากมายที่จะช่วยปกป้องข้อมูลของคุณให้ปลอดภัยอีกด้วย

- พิมพ์งานขาวดำได้เร็วถึง 35 แผ่น/สำเนาต่อนาที (ppm/cpm)
- มาพร้อมหน้าจอระบบสัมผัสที่ใช้งานง่าย ช่วยให้ถ่ายเอกสาร พิมพ์ สแกน และแฟกซ์ได้อย่างรวดเร็ว
- สามารถสร้าง Shortcut เพื่อเข้าใช้งานฟังก์ชันหรือทำงานที่ทำบ่อยๆ ได้ง่ายขึ้น
- เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตเพื่อเข้าถึงข้อมูล ส่งพิมพ์ และส่งข้อมูลไปยังปลายทางต่างๆ ได้
- มีคุณลักษณะมากมายที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย
- เข้าเล่มแบบมุงหลังคาหรือเจาะรูเพื่อทำ Booklet งานพิธีชงชา และเอกสารนำเสนอขายได้แบบมืออาชีพ
- จัดชุดและเย็บลวดเอกสารได้ง่ายขึ้นด้วยอุปกรณ์เสริม Internal Finisher และ External Finisher ขนาดกะทัดรัดที่รองรับสำเนาได้ปริมาณมาก
- สามารถสลับไปมาระหว่างการเข้าเล่มแบบใช้และไมใช้ลวดเย็บกระดาษได้โดยอัตโนมัติด้วยอุปกรณ์เสริม External Hybrid 1,000-sheet Finisher



เพิ่มขีดความสามารถของการทำงานในทุกๆ ด้าน

เปลี่ยนงานที่ยุ่งยากให้เป็นเรื่องง่าย

พิมพ์งานขาวดำต่างๆ ทั้งเอกสารบันทึก รายงาน และพรีเซนเทชันได้ง่ายๆ ด้วยความเร็วสูงสุดถึง 35 หน้าต่อนาที (ppm) เครื่องมาพร้อม Single Pass Document Feeder (SPDF) ที่สแกนได้เร็วถึง 180 แผ่นต่อนาที จึงสามารถสแกนต้นฉบับสีแบบ Full-color และส่งไฟล์ให้ผู้อื่นได้ทันที อีกทั้งยังสามารถตัดตัดกระดาษเสริมเพื่อรองรับกระดาษได้สูงสุดถึง 4,700 แผ่น จึงไม่จำเป็นต้องเติมกระดาษบ่อยๆ



ทำงานได้จากทุกที่ทุกเวลา

เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน RICOH Smart Device Connector และติดตั้งบนสมาร์ตโฟน Android® หรือ iOS® ก็สามารถถ่ายเอกสาร สแกน รับและส่งแฟกซ์ รวมทั้งสั่งพิมพ์งานได้อย่างง่ายดาย อีกทั้งยังสามารถแชร์และดึงข้อมูลที่จัดเก็บไว้บนคลาวด์มาใช้งาน ตลอดจนสั่งพิมพ์ออกมาได้โดยตรง เช่น Google Drive™, Box™ หรือ Dropbox™ เป็นต้น นอกจากนี้ คุณยังสามารถเชื่อมต่อสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตเข้ากับเครื่องผ่าน Bluetooth หรือ Near Field Communication (NFC) Tag ตลอดจนสั่งพิมพ์ผ่านแอปพลิเคชัน AirPrint และ Mopria ได้อีกด้วย



ทำงานได้อย่างรวดเร็วทันใจ

ประหยัดเวลามากขึ้นด้วย Shortcut

ปรับแต่งระบบการทำงานตามสไตล์ของคุณได้ที่หน้าจอ Smart Operation Panel เพื่อลดขั้นตอนในการส่งข้อมูลให้คล่องตัวมากขึ้น โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่างๆ ที่ใช้งานง่ายได้จาก RICOH Application Site เพื่อเพิ่มฟังก์ชันหรือคุณลักษณะเสริมให้การทำงานในทุกๆ วันของคุณเป็นเรื่องง่าย เช่น แอปพลิเคชัน Conference Concierge ที่ช่วยแนะนำวิธีการสร้างเอกสารสำหรับใช้ในงานอีเวนต์ทีละขั้นตอน



ยกระดับการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

หน้าจอ Smart Operation Panel ขนาด 10.1 นิ้วที่สามารถปรับแต่งหน้าจอได้ซึ่งออกแบบขึ้นด้วย RICOH Workstyle Innovation Technology เพื่อให้ใช้งานหน้าจอได้ง่ายๆ ในลักษณะเดียวกับสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต และยังมี User Interface (UI) ที่สามารถปรับแต่งให้มีไอคอนเฉพาะเพื่อใช้งานการตั้งค่าและฟังก์ชันที่สำคัญๆ ได้เพียงไม่กี่ขั้นตอน นอกจากนี้ เครื่องยังมีเว็บเบราว์เซอร์ที่ช่วยให้คุณสามารถบันทึกหน้าเว็บ รูปภาพ และเอกสารเป็นไฟล์ PDF และสั่งพิมพ์ออกมาได้โดยตรง



RICOH MP 2555SP / MP 3055SP / MP 3555SP

MAIN SPECIFICATIONS

คุณสมบัติทั่วไป

เวลาในการอุ่นเครื่อง:	20 วินาที
ความเร็วในการพิมพ์แผ่นแรก:	4.6/4.6/4.3 วินาที
ความเร็วในการพิมพ์ต่อเนื่อง:	25/30/35 หน้าต่อนาที (ppm)
หน่วยความจำ (RAM):	มาตรฐาน: 2 GB
HDD:	320 GB
ขนาด (น x ย x ส):	ติดตั้ง ARDF: 587 x 684 x 913 มิลลิเมตร ติดตั้ง SPDF: 587 x 684 x 963 มิลลิเมตร
น้ำหนัก:	ติดตั้ง ARDF: 71 กิโลกรัม ติดตั้ง SPDF: 76.5 กิโลกรัม
แหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า:	220-240 โวลต์, 50/60 เฮิร์ตซ์

ฟังก์ชัน Copier

กระบวนการถ่ายเอกสาร:	Single Laser Beam & Electro-photographic Printing
จำนวนสำเนาที่เลือกได้:	สูงสุด 999 สำเนา
ความละเอียด:	600 x 600 dpi
การซูม:	ตั้งแต่ 25-400% ทีละ 1%
อัตราส่วนการย่อ:	93%, 82%, 75%, 71%, 65%, 50% และ 25%
อัตราส่วนการขยาย:	115%, 122%, 141%, 200% และ 400%
การปรับความเข้มของภาพสำเนา:	เลือกความเข้มจากอัตโนมัติ, ปรับเอง 9 ระดับ
คุณสมบัติขั้นสูงในการถ่ายเอกสาร:	Auto Tray Switch, Book Copy, Series Copy, Combine, Shift/Erase/Margin Adjustment, Cover/Sheet/Chapter/Slip Sheet, Image Rotation, Electronic Sort, Rotate Sort, Shift Sort (ใช้ Finisher), Image Creation, Stamp/Numbering, Job Program, 1,000 User Code, Interrupt Copy, Auto Start, Job Preset, Sample Copy

ฟังก์ชัน Printer

ภาษาของพรินเตอร์ (PDL):	มาตรฐาน: PCL5e, PCL6, PDF Direct, PS3 (Emulation) อุปกรณ์เสริม: Adobe® PostScript®3, Adobe® PDF
ความละเอียดในการพิมพ์:	1,200 x 1,200 dpi (สูงสุด)
การเชื่อมต่อ:	มาตรฐาน: USB Host I/F (Type A: 2 พอร์ต), ช่องเสียบ SD Card, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T อุปกรณ์เสริม: Bidirectional IEEE 1284/ECP, Wireless LAN (IEEE802.11a/b/g/n), Bluetooth, USB 2.0 Type B, NIC เสริม (พอร์ตที่ 2) (เมื่อติดตั้งอุปกรณ์เสริม USB Device Server Option) TCP/IP (IP v4, IP v6)
เน็ตเวิร์กโปรโตคอล:	TCP/IP (IP v4, IP v6)
ระบบปฏิบัติการที่รองรับ:	Windows® Vista/7/8/8.1/10, Windows® Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2
ระบบปฏิบัติการ:	Mac OS: Mac OS X v.10.26 ขึ้นไป
ระบบปฏิบัติการ UNIX:	Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX, IBM® iSeries/AS/400 (ใช้ OS/400 Host Printing Transform)
ระบบปฏิบัติการ SAP® R/3®:	SAP® R/3®
ระบบปฏิบัติการอื่นๆ ที่รองรับ:	NPDS Gateway

ฟังก์ชัน Scanner

ความเร็วในการสแกน:	ARDF: สูงสุด 80 หน้าต่อนาที SPDF: สูงสุด 110 หน้าต่อนาที (ด้านเดียว)/180 หน้าต่อนาที (สองด้าน)
ความละเอียด:	600 dpi, 1,200 dpi (TWAIN)
รูปแบบไฟล์:	TIFF, JPEG, PDF, PDF-A, High Compression PDF, Encryption PDF, OCR (อุปกรณ์เสริม)
เครือข่ายมาตรฐาน:	Network TWAIN
Scan to:	E-mail, Folder, USB/SD Card, URL, NCP (อุปกรณ์เสริม)

ฟังก์ชัน Fax

วงจรมือพิมพ์:	PSTN, PBX
ประเภทโทรพิมพ์:	G3 Fax, Internet Fax, LAN Fax, IP Fax
ความสามารถในการทำงานร่วมกัน:	ITU-T (CCITT) G3
ความละเอียด:	8 x 3.85 Line/มิลลิเมตร, 200 x 100 dpi (มาตรฐาน) 8 x 7.7 Line/มิลลิเมตร, 200 x 200 dpi (มาตรฐาน) 8 x 15.4 Line/มิลลิเมตร, 16 x 15.4 Line/มิลลิเมตร 400 x 400 dpi (อุปกรณ์เสริม)
ความเร็วในการส่งโทรพิมพ์:	G3: 2 วินาที (200 x 100 dpi, JBIG) G3: 3 วินาที (200 x 100 dpi, MMR)
ความเร็วโมเด็ม:	สูงสุด: 33.6 Kbps
ความจุหน่วยความจำ:	มาตรฐาน: 4 MB สูงสุด: 60 MB

การจัดการกระดาษ

ขนาดกระดาษที่แนะนำ:	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
ความจุกระดาษ:	มาตรฐาน: 1,200 แผ่น สูงสุด: 4,700 แผ่น
ความจุสำเนา:	ตามมาตรฐาน: 500 แผ่น สูงสุด: 1,625 แผ่น
ความหนาของกระดาษ:	มาตรฐาน: 60 - 300 ไมครอน ตามปกติ: 52 - 300 ไมครอน Duplex Unit: 52 - 256 ไมครอน

คุณสมบัติด้านสิ่งแวดล้อม

การใช้พลังงานไฟฟ้า:	สูงสุด 1,600 วัตต์ Ready Mode: 58.3 วัตต์ Sleep Mode: 0.84 วัตต์
ค่า TEC:	0.9/1.1/1.4 กิโลวัตต์-ชั่วโมง

ซอฟต์แวร์ (อุปกรณ์เสริม)

GlobalScan NX, Device Manager NX, Enhanced LockedPrint NX, Streamline NX, Card Authentication Package, Unicode Font Package for SAP

อุปกรณ์เสริม

PostScript3 Unit Type M29, ARDF DF3090, SPDF DF3100, Platen Cover PN2000, Marker Type 30, Paper Feed Unit PB3220, Paper Feed Unit PB3250, LCIT PB3260, LCIT RT3030, Caster Table Type M3, 1 Bin Tray BN3110, Internal Shift Tray SH3070, Side Tray Type M3, Bridge Unit BU3070, Finisher SR3210, Booklet Finisher SR3220, Punch Unit PU3050 NA, Punch Unit PU3050 EU, Punch Unit PU3050 SC, Finisher SR3230, Booklet Finisher SR3240, Punch Unit PU3060 NA, Punch Unit PU3060 EU, Punch Unit PU 3060 SC, Internal Finisher SR3130, Punch Unit PU3040 NA, Punch Unit PU3040 EU, Punch Unit PU3040 SC, Internal Finisher SR3180, ADF Handle Type C, USB Device Server Option Type M19, Unicode Font Package for SAP® 1 License, Unicode Font Package for SAP® 10 License, Unicode Font Package for SAP® 100 License, IEEE 802.11a/g/n Interface Unit Type M19, Extended USB Board Type M19, IEEE 1284 Interface Board Type M19, File Format Converter Type M19, Fax Memory Unit Type M19 64MB, OCR Unit Type M13, Optional Counter Interface Unit Type M12, Key Counter Bracket Type M3, External Keyboard Bracket Type M19

โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายของริโก้เพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเครื่อง อุปกรณ์เสริมและซอฟต์แวร์ที่จำหน่าย

RICOH
imagine. change.

RICOH (THAILAND) LIMITED

341 Onnuj Road, Prawet, Prawet, Bangkok, Thailand 10250

Tel: 02 088 8888, Fax: 02 322 9870

All brand and/or product names are trademarks of their respective owners. Specifications and external appearance are subject to change without notice. The colour of the actual product may vary from the colour shown in the brochure. The images in this brochure are not real photographs and slight differences in detail might appear. Copyright © 2020 Ricoh Asia Pacific Pte Ltd. All rights reserved. This brochure, its contents and/or layout may not be modified and/or adapted, copied in part or in whole and/or incorporated into other works without the prior written permission of Ricoh Asia Pacific Pte Ltd.



*Optional



*Optional

RICOH @Remote



*Genuine Adobe® PostScript®3™ and PDF Direct from Adobe® are available as options.

V2-072020