

Full Colour Multifunction Copier

RICOH IM C300 IM C300F IM C400F

✓Copier ✓Printer ✓Facsimile ✓Scanner

RICOH
imagine. change.



RICOH
IM C300

30
ppm

Monochrome
Full Colour

RICOH
IM C300F

30
ppm

Monochrome
Full Colour

RICOH
IM C400F

43/
30
ppm

Monochrome
Full Colour

ประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น

ขับเคลื่อนธุรกิจของคุณสู่การเป็น Digital Workplace อย่างเต็มรูปแบบ

เทคโนโลยีที่พร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต เพื่อคุณ

IM C300, IM C300F และ IM C400F เป็นเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชันอัจฉริยะจาก Ricoh ที่ซึ่งมาพร้อมคุณสมบัติและการพัฒนาต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเครื่องได้ทันทีที่เริ่มใช้งาน นอกจากนี้เครื่องของคุณจะได้รับการอัปเดตซอฟต์แวร์ล่าสุดโดยอัตโนมัติแล้ว คุณยังสามารถฟังก์ชันหรือโซลูชันใหม่ๆ เพื่อความสะดวกสบายในการใช้งานภายในธุรกิจของคุณในวันข้างหน้าอีกด้วย คุณจึงไม่ต้องกังวลว่าจะต้องประสบกับปัญหาเดิมๆ ที่เคยเกิดขึ้นเมื่อใช้งานเครื่องรุ่นเก่าๆ อีกต่อไป ยิ่งไปกว่านั้น IM C300, IM C300F และ IM C400F ยังนำเทคโนโลยีล่าสุดมาใช้ในการจัดการและการแปลงข้อมูลอย่างชาญฉลาด เพื่อช่วยขับเคลื่อนธุรกิจของคุณสู่การเป็น Digital Workplace อีกด้วย

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวคิด Dynamic Workplace Intelligence จาก Ricoh ได้ที่ <https://www.ricoh-ap.com/dynamic-workplace-intelligence>



ประสิทธิภาพที่คุณจะต้องพึงพอใจ

IM C300, IM C300F และ IM C400F พิมพ์ได้เร็วถึง 30 และ 43 หน้าต่อนาที (ppm) ด้วยความละเอียดสูงถึง 1,200 x 1,200 dpi จึงพิมพ์งานได้อย่างรวดเร็วและคมชัด เครื่องมาพร้อมมาตรฐานที่ถูกระบายได้มากขึ้นกว่าเดิมเป็น 550 แพน (เฉพาะรุ่น IM C400F เท่านั้น) และสามารถถูกระบายได้สูงสุดถึง 2,300 แพน (รวมถาดป้อนมือ) คุณจึงไม่ต้องเติมกระดาษบ่อยๆ นอกจากนี้ เครื่องยังมีอายุการใช้งานยาวนานถึง 600,000 งานพิมพ์หรือ 5 ปีอีกด้วย แล้วแต่อย่างใดก่อน

ใช้งานได้ง่ายและสะดวกสบาย

IM C300, IM C300F และ IM C400F มาพร้อมหน้าจอ Smart Operation Panel (SOP) ขนาด 10.1 นิ้วที่ช่วยให้คุณใช้งานเครื่องได้ง่ายๆ โดยมาพร้อม User Interface (UI) ที่มีแอปพลิเคชันและฟังก์ชันมากมายให้ใช้งาน และคุณยังสามารถปรับแต่งหน้าจอ SOP ให้เข้ากับการใช้งานได้อีกด้วย IM C300, IM C300F และ IM C400F จึงเป็นตัวช่วยด้านงานเอกสารที่ลูกค้าไว้วางใจได้



RICOH IM C300 / IM C300F / IM C400F

MAIN SPECIFICATIONS

รุ่น	RICOH IM C300	RICOH IM C300F	RICOH IM C400F
คุณสมบัติทั่วไป			
ฟังก์ชัน	ถ่ายเอกสาร, พิมพ์, สแกน	ถ่ายเอกสาร, พิมพ์, สแกน, แฟกซ์	
แผงควบคุมการทำงานเครื่อง	Smart Operation Panel ขนาด 10.1 นิ้ว		
เวลาในการอุ่นเครื่อง	ไม่เกิน 19 วินาที		ไม่เกิน 17 วินาที
ความเร็วในการพิมพ์แผ่นแรก: ขาวดำ	ไม่เกิน 7.2 วินาที		ไม่เกิน 6.2 วินาที
ความเร็วในการพิมพ์แผ่นแรก: สีแบบ Full Color	ไม่เกิน 8.6 วินาที		ไม่เกิน 7.4 วินาที
ความเร็วในการพิมพ์ต่อเนื่อง: ขาวดำ	30 หน้าต่อนาที (ppm)		43 หน้าต่อนาที (ppm)
ความเร็วในการพิมพ์ต่อเนื่อง: สีแบบ Full Color	30 หน้าต่อนาที (ppm)		40 หน้าต่อนาที (ppm)
CPU	Intel® Apollo Lake E3930 1.3 GHz		
หน่วยความจำ (RAM)	มาตรฐาน/สูงสุด 2 GB		
HDD	มาตรฐาน/สูงสุด 320 GB		
ความจุ SPDF	50 แผ่น		
น้ำหนัก	ไม่เกิน 47 กิโลกรัม		ไม่เกิน 50 กิโลกรัม
ขนาด (ก x ย x ส)	มาตรฐาน: 498 x 561 x 510 มิลลิเมตร สูงสุด: 498 x 561 x 954 มิลลิเมตร		มาตรฐาน: 498 x 561 x 590 มิลลิเมตร สูงสุด: 498 x 561 x 1,034 มิลลิเมตร
แหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า	220-240 โวลต์, 50/60 เฮิร์ตซ์		
ฟังก์ชัน Copier			
กระบวนการถ่ายเอกสาร	Dry Electrostatic Transfer System with Dual Component Development: 4 Drum Method		
จำนวนสำเนาที่เลือกได้	สูงสุด 999 สำเนา		
ความละเอียด	600 x 600 dpi 4 บิต		
การซูม	25-400% ทีละ 1%		
อัตราส่วนการย่อ	93%, 71%, 50%		
อัตราส่วนการขยาย	141%, 200%		
การปรับความเข้มของภาพสำเนา	เลือกความเข้มจากอัตโนมัติ: ปรับเอง 7 ระดับ		
คุณลักษณะอื่นๆ ในการถ่ายเอกสาร	Auto Tray Switch, Book Copy, Series Copy, Combine, Erase/Margin Adjustment, Cover Sheet/Chapter/Slip Sheets, Electronic Sort (ไม่มี Shift Sort), Color Creation, Image Creation, Stamping/Numbering, Job Program, User Code, Interrupt Copy, Auto Start, Job Preset, Sample Copy, ID Card Copy		
ฟังก์ชัน Printer			
ภาษาของพรินเตอร์ (PDL)	มาตรฐาน: PCL5c, PCL6, Postscript 3 (Emulation), PDF Direct (Emulation) อุปกรณ์เสริม: XPS, Genuine Adobe Postscript 3, IPDS, PDF Direct from Adobe		
ความละเอียดในการพิมพ์	1,200 x 1,200 dpi		
การเชื่อมต่อเครือข่าย	มาตรฐาน: Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, USB Host I/F Type A จำนวน 2 ช่อง, USB Device I/F Type B จำนวน 1 ช่อง อุปกรณ์เสริม: Bi-directional IEEE1284/ECP, Wireless LAN (IEEE802.11a/b/g/n 2.4GHz หรือ 5GHz), NIC เสริม (พอร์ตที่ 2)		
การพิมพ์แบบ Mobile Printing	RICOH Smart Device Connector, Apple AirPrint, Mopria, NFC		
ระบบปฏิบัติการ Windows®	Windows® 7/8.1/10, Windows® Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019		
ระบบปฏิบัติการ Mac	Mac OS X Native v10.11 ขึ้นไป – สำหรับ PostScript 3 เท่านั้น		
ระบบปฏิบัติการ UNIX	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX		
ระบบปฏิบัติการ SAP®	SAP® R/3®, SAP® S/4®		
ระบบปฏิบัติการอื่นๆ ที่รองรับ	Citrix XenDesktop 7.0/7.1, Citrix XenApp 7.5 ขึ้นไป		
ฟังก์ชัน Scanner			
ความเร็วในการสแกน	40 ipm (ด้านเดียว) / 80 ipm (สองด้าน)		
ความละเอียด	สูงสุด 600 dpi		
ขั้นตอนการบีบอัดของสแกนเนอร์	TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Grayscale, JPEG (Colour)		
รูปแบบไฟล์	Single Page TIFF, Single Page JPEG, Single Page PDF, Single Page High Compression PDF, Single Page PDF-A, Multi Page TIFF, Multi Page PDF, Multi Page High Compression PDF, Multi Page PDF-A		
Scan to	Email, Folder, Network TWAIN, USB, SD Card, SMB, FTP, URL, NCP		
ฟังก์ชัน Fax			
วงจรแฟกซ์	-	PSTN, PBX	
ประเภทแฟกซ์	-	G3 Fax, Internet Fax, LAN Fax, IP Fax	
ความละเอียด	-	Standard Mode: 8 x 3.85 Line/มิลลิเมตร (200 x 100 dpi), 8 x 7.7 Line/มิลลิเมตร (200 x 200 dpi)	
ขั้นตอนการบีบอัดแฟกซ์	-	MH, MR, MMR, JBIG	
ความเร็วในการส่งแฟกซ์	-	2 วินาที	
ความเร็วโมเด็ม	-	33.6 Kbps – 2,400 bps เมื่อใช้ Automatic Shift Down	
หน่วยความจำ	-	มาตรฐาน 4 MB (ประมาณ 320 หน้า)	
หน่วยความจำสำรอง	-	ไม่เกิน 1 ชั่วโมง	

RICOH IM C300 / IM C300F / IM C400F

MAIN SPECIFICATIONS

รุ่น	RICOH IM C300	RICOH IM C300F	RICOH IM C400F
คุณลักษณะด้านความปลอดภัย			
คุณลักษณะที่พร้อมเครื่อง	Windows Authentication, LDAP Authentication, Basic Authentication, User Code Authentication, 802.1x Wired Authentication, Authentication Password Encryption, SSL Communication, S/MIME, IPsec Communication, HDD Encryption, SMTP over SSL/TLS, Transport Layer Security (TLS), Wireless LAN (WEP, WPA, 11i), Network Protocol, IP Filtering		
การจัดการกระดาษ			
ขนาดกระดาษที่แนะนำ	A5 SEF - A4 SEF		
ความจุกระดาษ	มาตรฐาน: 250 แผ่น (ไม่รวมถาดป้อนมือ 100 แผ่น) สูงสุด: 2,000 แผ่น (รวมถาดป้อนมือ 100 แผ่น)		มาตรฐาน: 550 แผ่น (ไม่รวมถาดป้อนมือ 100 แผ่น) สูงสุด: 2,300 แผ่น (รวมถาดป้อนมือ 100 แผ่น)
ความจุสำเนา	มาตรฐาน: 100 แผ่น สูงสุด: 200 แผ่น		
ความหนาของกระดาษ	ถาดมาตรฐาน: 60 - 163 แกรม, ถาดป้อนมือ: 60 - 220 แกรม, สองด้าน: 60 - 163 แกรม, ถาดกระดาษเสริม: 60 - 163 แกรม		
ประเภทกระดาษ	กระดาษธรรมดา, กระดาษรีไซเคิล, กระดาษสี, กระดาษพิเศษ 1-3, กระดาษหัวจดหมาย, กระดาษแบบฟอร์ม, กระดาษปอนด์, กระดาษการ์ด, กระดาษที่ถ่ายเอกสารด้านหลังแล้ว, กระดาษเคลือบกันน้ำ, กระดาษเคลือบ, ฟิล์มใส OHP, กระดาษสติ๊กเกอร์, ซองจดหมาย		
คุณลักษณะด้านสิ่งแวดล้อม			
การใช้พลังงานไฟฟ้า: สูงสุด	ไม่เกิน 1,200 วัตต์		ไม่เกิน 1,350 วัตต์
การใช้พลังงานไฟฟ้า: Ready Mode	50.6 วัตต์		60.7 วัตต์
การใช้พลังงานไฟฟ้า: Sleep Mode	0.66 วัตต์		0.65 วัตต์
ค่า TEC	0.34 กิโลวัตต์-ชั่วโมง		0.48 กิโลวัตต์-ชั่วโมง
ถาดกระดาษและถาดรองรับสำเนาเสริม			
500-sheet Paper Tray (PB1170) จำนวน 3 ถาด	ขนาดกระดาษ: A5 SEF - A4 SEF/LG SEF, ความหนาของกระดาษ: 60 - 163 แกรม		
1-bin Tray (BN1040)	ความจุของถาด: 100 แผ่น		
อุปกรณ์เสริมอื่นๆ			
Fax Option Type M41 (สำหรับ IM C300 เท่านั้น), Fax Connection Unit Type M41, PostScript3 Unit Type M41, XPS Direct Print Option Type M41, Caster Table Type M41, Device Server Option Type M37, VM Card Type M37, Camera Direct Print Card Type M37, IEEE 1284 Interface Board Type M19, OCR Unit Type M13, DataOverwriteSecurity Unit Type M19, Unicode Font Package for SAP® 1 License, Unicode Font Package for SAP® 10 License, Unicode Font Package for SAP® 100 License, Optional Counter Interface Type M12, NFC Card Reader Type M13, IEEE 802.11a/g/n Interface Unit Type M19, File Format Converter Type M19			
วัสดุสิ้นเปลือง			
ยี่ลด์ตลับหมึก	สีดำ (Black): 17,000 งานพิมพ์ สีฟ้าอมเขียว (Cyan): 6,000 งานพิมพ์ สีแดงอมม่วง (Magenta): 6,000 งานพิมพ์ สีเหลือง (Yellow): 6,000 งานพิมพ์		สีดำ (Black): 17,500 งานพิมพ์ สีฟ้าอมเขียว (Cyan): 8,000 งานพิมพ์ สีแดงอมม่วง (Magenta): 8,000 งานพิมพ์ สีเหลือง (Yellow): 8,000 งานพิมพ์

RICOH
imagine. change.

RICOH (THAILAND) LIMITED
341 Onnuj Road, Prawet, Prawet, Bangkok, Thailand 10250
Tel: 02 088 8888, Fax: 02 322 9870



All brand and/or product names are trademarks of their respective owners. Specifications and external appearance are subject to change without notice. The colour of the actual product may vary from the colour shown in the brochure. The images in this brochure are not real photographs and slight differences in detail might appear. Copyright © 2019 Ricoh Asia Pacific Pte Ltd. All rights reserved. This brochure, its contents and/or layout may not be modified and/or adapted, copied in part or in whole and/or incorporated into other works without the prior written permission of Ricoh Asia Pacific Pte Ltd.