

Mono Single Function Printer

RICOH
imagine. change.

RICOH
P 501
P 502

Printer



RICOH
P 501 / P 502
43 Monochrome
ppm

กะทัดรัด แต่ทนทาน

เครื่องพิมพ์ A4 ขาวดำที่จะช่วยเสริมศักยภาพ ในการทำงานของคุณ

ประสิทธิภาพที่คุณจะต้องพึงพอใจ

P 501 และ P 502 ได้รับการออกแบบมาให้ประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง โดยใช้พื้นที่เพียง 375 x 412 มิลลิเมตร และพิมพ์ได้เร็วถึง 43 หน้า ต่อ นาที (ppm) รวมทั้งสามารถจุกระดาษได้ถึง 2,100 แผ่น (รวมถาดป้อนมือ) P 501 และ P 502 เหมาะสำหรับวางบนโต๊ะหรือในพื้นที่เล็กๆ เพื่อใช้สอยพื้นที่ทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด



คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ

ในปัจจุบัน ธุรกิจต่างเผชิญกับความท้าทายด้านความปลอดภัย P 501 และ P 502 มาพร้อมคุณลักษณะด้านความปลอดภัยมากมายที่สามารถปกป้องข้อมูลของคุณได้ โดยสามารถตั้งค่าให้มีการยืนยันตัวตนที่เครื่องก่อนพิมพ์งานออกมา เพื่อป้องกันเอกสารไม่ให้สูญหายได้ นอกจากนี้ เครื่องยังมีการเข้ารหัสเครื่องข่าย คุณจึงมั่นใจได้ว่าจะสามารถส่งข้อมูลไปยังปลายทางได้อย่างปลอดภัย ไร้กังวล รวมทั้ง DataOverwriteSecurity System (DOSS) ที่ช่วยปกป้องข้อมูลต่างๆ ในฮาร์ดไดรฟ์ โดยเมื่อมีการสั่งพิมพ์เอกสารที่เป็นความลับเหล่านั้นออกมาแล้ว เครื่องจะเขียนทับข้อมูลที่ค้างอยู่ในฮาร์ดดิสก์เมื่อทำงานนั้นๆ เสร็จสิ้นแล้ว

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะด้านความปลอดภัยจากริโก้ได้ที่ <https://www.ricoh.com/products/security/mfp/>

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

P 501 และ P 502 ทำงานเงียบ จึงเหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่เล็กๆ นอกจากนี้ เครื่องยังใช้พลังงานไฟฟ้าต่ำ เนื่องจากมีฟังก์ชันที่ช่วยประหยัดพลังงานได้อย่างชาญฉลาด จึงช่วยควบคุมค่าใช้จ่ายโดยรวมในการเป็นเจ้าของ (TCO) ได้



RICOH P 501 / P 502

MAIN SPECIFICATIONS

รุ่น	RICOH P 501	RICOH P 502
คุณสมบัติทั่วไป		
ฟังก์ชัน	พิมพ์	
แผงควบคุมการทำงานเครื่อง	หน้าจอ LCD แบบ 4 นิ้ว	
เวลาในการอุ่นเครื่อง	ไม่เกิน 13 วินาที	
ความเร็วในการพิมพ์แผ่นแรก	ไม่เกิน 4.3 วินาที	
ความเร็วในการพิมพ์ต่อเนื่อง (A4, LT)	43/45 หน้าต่อนาที (ppm)	
CPU	Intel® Atom Processor ApolloLake 1.3GHz	
หน่วยความจำ (RAM)	มาตรฐาน/สูงสุด 2 GB	
HDD	320 GB (อุปกรณ์เสริม)	
น้ำหนัก [ตัวเครื่อง]	19.3 กิโลกรัม	
ขนาด (น x ย x ส)	มาตรฐาน: 375 x 412 x 311 มิลลิเมตร เมื่อติดตั้งอุปกรณ์เสริม: 424 x 490 x 750 มิลลิเมตร	
แหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า	220-240 โวลต์, 7 แอมป์, 50/60 เฮิรตซ์	
ฟังก์ชัน Printer		
ภาษาของพรินเตอร์ (PDL)	มาตรฐาน: PCL5e, PCL6, PostScript3 (Emulation), PDF Direct (Emulation) อุปกรณ์เสริม: Genuine Adobe® PostScript®3, XPS, IPDS, PDF Direct from Adobe®	
ความละเอียดในการพิมพ์	1,200 x 1,200 dpi	
การเชื่อมต่อเครือข่าย: มาตรฐาน	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host 2.0, USB 2.0	
การเชื่อมต่อเครือข่าย: อุปกรณ์เสริม, สูงสุด	USB Device Server, (พอร์ต Ethernet/Gigabit Ethernet เสริม), IEEE 802.11 a/b/g/n (Wireless LAN), IEEE 1284	
การพิมพ์แบบ Mobile Printing	Ricoh Smart Device Connector, Apple AirPrint®, Mopria®, NFC	
ระบบปฏิบัติการ Windows®	Windows® 7/8.1/10, Windows® Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016	
ระบบปฏิบัติการ Mac	Mac OS x v10.10 ขึ้นไป	
ระบบปฏิบัติการ UNIX	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX	
ระบบปฏิบัติการ SAP®	SAP® R/3®, SAP® S/4®	
ระบบปฏิบัติการอื่นๆ ที่รองรับ	iSeries/AS/400	
คุณลักษณะด้านความปลอดภัย		
คุณลักษณะที่มาพร้อมกันเครื่อง	Locked Print, SSL Communication Encryption, S/MIME, IPsec Communication, Transport Layer Security (TLS), SMTP over SSL/TLS, Wireless LAN Encryption, Network Protocol, IP Filtering, Trusted Platform Module, DataOverwriteSecurity System	
การจัดการกระดาษ		
ขนาดกระดาษที่แนะนำ	A4, A5, A6, B5, B6, กระดาษขนาดไม่มาตรฐาน (Custom Size)	
ความจุกระดาษ	มาตรฐาน: 500 แผ่น (ไม่รวมถาดป้อนมือ 100 แผ่น) สูงสุด: 2,100 แผ่น (รวมถาดป้อนมือ 100 แผ่น)	
ความจุสำเนา	250 แผ่น	
ความหนาของกระดาษ	ถาดกระดาษ: 52 – 220 กรัม, ถาดป้อนมือ: 52 – 256 กรัม, สองด้าน: 52 – 162 กรัม	
ประเภทกระดาษ	กระดาษธรรมดา, กระดาษรีไซเคิล, กระดาษพิเศษ, กระดาษสี, กระดาษหัวจดหมาย, กระดาษแบบฟอร์ม, แผ่นใส OHP, กระดาษสติ๊กเกอร์, ซองจดหมาย	
คุณลักษณะด้านสิ่งแวดล้อม		
การใช้พลังงานไฟฟ้า	สูงสุด: 1,260 วัตต์ Ready Mode: 79.6 วัตต์ Sleep Mode: 0.50 วัตต์	
ค่า TEC	1.7 กิโลวัตต์-ชั่วโมง	
ถาดกระดาษเสริม		
250-sheet Paper Tray (PB1110) จำนวน 3 ถาด	ขนาดกระดาษ: A6-A4, ความหนาของกระดาษ: 52 – 220 กรัม	
500-sheet Paper Tray (PB1120) จำนวน 3 ถาด	ขนาดกระดาษ: A6-A4, ความหนาของกระดาษ: 52 – 220 กรัม	
อุปกรณ์เสริมอื่นๆ		
Caster Table Type M34, Hard Disk Drive Option Type P18, VM Card Type P18, PostScript3 Unit Type P18, XPS Direct Print Option Type P18, IEEE 1284 Interface Board Type M19, IEEE 802.11 Interface Unit Type M24, USB Device Server Option Type M19A, Unicode Font Package for SAP® License		
วัสดุสิ้นเปลือง		
ตลับหมึก Starter Kit	6,000 หน้า (ISO/IEC 19752)/ 3,900 หน้า (6%)	17,400 หน้า (ISO/IEC 19752)/ 11,100 หน้า (6%)
ตลับหมึกสีดำ (K, Black)	14,000 หน้า (ISO/IEC 19752)/ 9,000 หน้า (6%)	17,400 หน้า (ISO/IEC 19752)/ 11,100 หน้า (6%)

RICOH
imagine. change.

RICOH (THAILAND) LIMITED
341 Onnuj Road, Prawet, Prawet, Bangkok, Thailand 10250
Tel: 02 088 8888, Fax: 02 322 9870

All brand and/or product names are trademarks of their respective owners. Specifications and external appearance are subject to change without notice. The colour of the actual product may vary from the colour shown in the brochure. The images in this brochure are not real photographs and slight differences in detail might appear. Copyright © 2020 Ricoh Asia Pacific Pte Ltd. All rights reserved. This brochure, its contents and/or layout may not be modified and/or adapted, copied in part or in whole and/or incorporated into other works without the prior written permission of Ricoh Asia Pacific Pte Ltd.



RICOH @Remote

