

Mono Single Function Printer

RICOH P 800 P 801

☑Printer

RICOH
imagine. change.



RICOH
P 800
55
ppm Monochrome

RICOH
P 801
60
ppm Monochrome

ที่สุดแห่งพลัง

ให้คุณมั่นใจในประสิทธิภาพ ในทุกเวลาที่คุณต้องการ

ประสิทธิภาพที่คุณจะต้องพึงพอใจ

P 800 และ P 801 ได้รับการออกแบบมาให้ประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง และพิมพ์ได้เร็วถึง 55 และ 60 หน้าต่อนาที (ppm) รวมทั้งสามารถจุกระดาษได้ถึง 2,600 แผ่น (รวมถาดป้อนมือ) P 800 และ P 801 เหมาะสำหรับวางบนโต๊ะหรือในพื้นที่เล็กๆ เพื่อใช้สอยพื้นที่ทำงาน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด



คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ

ในปัจจุบัน ธุรกิจต่างเผชิญกับความท้าทายด้านความปลอดภัย P 800 และ P 801 มาพร้อมคุณลักษณะด้านความปลอดภัยมากมายที่สามารถปกป้องข้อมูลของคุณได้ โดยสามารถตั้งค่าให้มีการยืนยันตัวตนที่เครื่องก่อนพิมพ์งานออกมา เพื่อป้องกันเอกสารไม่ให้สูญหายได้ นอกจากนี้ เครื่องยังมีการเข้ารหัสเครือข่าย คุณจึงมั่นใจได้ว่าจะสามารถส่งข้อมูลไปยังปลายทางได้อย่างปลอดภัย ไร้กังวล รวมทั้ง DataOverwriteSecurity System (DOSS) ที่ช่วยปกป้องข้อมูลต่างๆ ในฮาร์ดดิสก์ โดยเมื่อมีการสั่งพิมพ์เอกสารที่เป็นความลับเหล่านั้นออกมาแล้ว เครื่องจะเขียนทับข้อมูลที่ค้างอยู่ในฮาร์ดดิสก์เมื่อทำงานนั้นๆ เสร็จสิ้นแล้ว

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะด้านความปลอดภัยจากริโก้ได้ที่ <https://www.ricoh.com/products/security/mfp/>

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

P 800 และ P 801 ทำงานเงียบ จึงเหมาะสำหรับใช้งานในพื้นที่เล็กๆ นอกจากนี้ เครื่องยังใช้พลังงานไฟฟ้าต่ำ เนื่องจากมีฟังก์ชันที่ช่วยประหยัดพลังงานได้อย่างชาญฉลาด จึงช่วยควบคุมค่าใช้จ่ายโดยรวมในการเป็นเจ้าของ (TCO) ได้



RICOH P 800 / P 801

MAIN SPECIFICATIONS

รุ่น	RICOH P 800	RICOH P 801
คุณสมบัติทั่วไป		
ฟังก์ชัน	พิมพ์	
เวลาในการอุ่นเครื่อง	ไม่เกิน 25.4 วินาที	
ความเร็วในการพิมพ์แผ่นแรก: ขาวดำ	ไม่เกิน 6 วินาที	
ความเร็วในการพิมพ์ต่อเนื่อง	55 หน้าต่อนาที (ppm)	60 หน้าต่อนาที (ppm)
CPU	Intel® Apollo Lake Processor 1.30 GHz	
หน่วยความจำ (RAM)	มาตรฐาน/สูงสุด 2 GB	
HDD	มาตรฐาน: ไม่มี/อุปกรณ์เสริม: สูงสุด 320 GB	
น้ำหนัก [ตัวเครื่อง]	ไม่เกิน 18 กิโลกรัม	
ขนาด (ก x ย x ส)	มาตรฐาน: 420 x 410 x 346 มิลลิเมตร สูงสุด: 778 x 808 x 890 มิลลิเมตร	มาตรฐาน: 443 x 410 x 366 มิลลิเมตร สูงสุด: 778 x 808 x 910 มิลลิเมตร
แหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า	220-240 โวลต์, 7 แอมป์, 50/60 เฮิรตซ์	
ฟังก์ชัน Printer		
ภาษาของพรินเตอร์ (PDL)	มาตรฐาน: PCL5e, PCL6, PostScript3 (Emulation), PDF Direct (Emulation) อุปกรณ์เสริม: Genuine Adobe® PostScript®3, PDF Direct from Adobe®, IPDS, XPS	
ความละเอียดในการพิมพ์	1,200 x 1,200 dpi	
การเชื่อมต่อเครือข่าย: มาตรฐาน	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Device 2.0, USB Host Type A (2 พอร์ต), NFC Tag	
การเชื่อมต่อเครือข่าย: อุปกรณ์เสริม, สูงสุด	IEEE 1284, Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n), USB Device Server (พอร์ต Ethernet/Gigabit Ethernet เสริม)	
การพิมพ์แบบ Mobile Printing	Ricoh Smart Device Connector, Apple AirPrint®, Mopria®, NFC	
ระบบปฏิบัติการ Windows®	Windows® 7/8.1/10, Windows® Server 2008/2008R2, 2012/2012R2, 2016, 2019	
ระบบปฏิบัติการ Mac OS	Mac OS x v10.11 ขึ้นไป	
ระบบปฏิบัติการ UNIX	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX	
ระบบปฏิบัติการ SAP®	SAP® R/3®, SAP® S/4®	
คุณลักษณะด้านความปลอดภัย		
คุณลักษณะต่างๆ	Locked Print ¹ , SSL Communication Encryption, S/MIME, IPsec Communication, Transport Layer Security (TLS), SMTP over SSL/TLS, Wireless LAN Encryption, Network Protocol, IP Filtering, Trusted Platform Module, DataOverwriteSecurity System	
การจัดการกระดาษ		
ขนาดกระดาษที่แนะนำ	A4, A5, A6, B5, B6, กระดาษขนาดไม่มาตรฐาน (Custom Size)	
ความจุกระดาษ	มาตรฐาน: 500 แผ่น (ไม่รวมถาดป้อนมือ 100 แผ่น) สูงสุด: 2,600 แผ่น (รวมถาดป้อนมือ 100 แผ่น)	
ความจุสำเนา	มาตรฐาน/สูงสุด 500 แผ่น	
ความหนาของกระดาษ	ถาดกระดาษ: 64 – 120 แกรม, ถาดป้อนมือ: 60 – 220 แกรม, สองด้าน: 64 – 120 แกรม	
ประเภทกระดาษ	กระดาษธรรมดา, กระดาษรีไซเคิล, กระดาษพิเศษ, กระดาษสี, กระดาษห้วงจดหมาย, กระดาษแบบฟอร์ม, ฟิล์มใส OHP, กระดาษสติ๊กเกอร์, ซองจดหมาย, กระดาษปอนด์, กระดาษหนาปานกลาง, กระดาษหนา	
คุณลักษณะด้านสิ่งแวดล้อม		
การใช้พลังงานไฟฟ้า: สูงสุด	1,400 วัตต์	
การใช้พลังงานไฟฟ้า: Ready Mode	68 วัตต์	67.9 วัตต์
การใช้พลังงานไฟฟ้า: Sleep Mode	2.9 วัตต์	
ค่า TEC	2.7 กิโลวัตต์-ชั่วโมง	3.0 กิโลวัตต์-ชั่วโมง
ถาดกระดาษเสริม		
500-sheet Paper Tray (PB1160) จำนวน 4 ถาด	ขนาดกระดาษ: A6-A4, B5, B6, ความหนาของกระดาษ: 64 – 120 แกรม	
อุปกรณ์เสริมอื่นๆ		
Caster Table Type M40, PostScript3 Unit Type P19, XPS Direct Print Option Type M40, IPDS Unit Type M40, IEEE 1284 Interface Board Type M19, IEEE 802.11 Interface Unit Type M24, Device Server Option Type M37, VM Card Type M37, Hard Disk Drive Option Type P8, Unicode Font Package for SAP® License		
วัสดุสิ้นเปลือง (ISO/IEC 19752) – K, สีดำ (Black)		
ตลับหมึก Starter Kit	10,000 หน้า	11,000 หน้า
ตลับหมึก (ยิลด์ปกติ)	25,500 หน้า	25,500 หน้า
ตลับหมึก (High Yield)	-	40,000 หน้า

¹ ต้องติดตั้ง Hard Disk Drive Option Type P8

RICOH
imagine. change.

www.ricoh.co.th

RICOH (THAILAND) LIMITED

341 Onnuj Road, Prawet, Prawet, Bangkok, Thailand 10250
Tel: 02 088 8888, Fax: 02 322 9870

All brand and/or product names are trademarks of their respective owners. Specifications and external appearance are subject to change without notice. The colour of the actual product may vary from the colour shown in the brochure. The images in this brochure are not real photographs and slight differences in detail might appear. Copyright © 2020 Ricoh Asia Pacific Pte Ltd. All rights reserved. This brochure, its contents and/or layout may not be modified and/or adapted, copied in part or in whole and/or incorporated into other works without the prior written permission of Ricoh Asia Pacific Pte Ltd.

