

Mono Multifunction Copier

RICOH IM 550F IM 600F

RICOH
imagine. change.

Copier Printer Facsimile Scanner



RICOH
IM 550F
55
ppm Monochrome

RICOH
IM 600F
60
ppm Monochrome

ที่สุดแห่งพลัง

ให้คุณมั่นใจในประสิทธิภาพ ในทุกเวลาที่คุณต้องการ

ประสิทธิภาพที่คุณจะต้องพึงพอใจ

IM 550F และ IM 600F พิมพ์ได้เร็วถึง 55 และ 60 หน้าต่อนาที (ppm) ด้วยความละเอียดสูงถึง 1,200 x 1,200 dpi จึงพิมพ์งานได้อย่างรวดเร็วและคมชัด เครื่องสามารถจุกระดาษได้สูงสุด 2,600 แผ่น (รวมถาดป้อนมือ) คุณจึงไม่ต้องเติมกระดาษบ่อยๆ นอกจากนี้ ยังสแกนต้นฉบับสองด้านได้อย่างรวดเร็วด้วย Single Pass Document Feeder หรือ SPDF ที่มาพร้อมฟังก์ชันตรวจจับการป้อนกระดาษหลายแผ่น (Double Feed Detection)* ช่วยให้คุณสแกนเอกสารได้อย่างแม่นยำ คุณจึงมั่นใจได้ว่าเครื่องจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกเวลาที่คุณต้องการ

*ฟังก์ชัน Double Feed Detection มีเฉพาะในรุ่น IM 600F เท่านั้น



ยั่งยืน ปลอดภัย ใช้งานง่าย พร้อมรองรับการทำงานในอนาคต

IM 550F และ IM 600F เป็นเครื่อง MFP ที่ผลิตขึ้นภายใต้แนวคิด Dynamic Workplace Intelligence ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่รวมเอาเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย โซลูชันอันชาญฉลาด และแอปพลิเคชันที่ทันสมัยไว้ด้วยกัน เครื่องจึงพร้อมรองรับการทำงานในอนาคต และยังช่วยพลิกโฉมองค์กรของคุณให้เป็น Digital Workplace ได้ โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาจัดการและแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวคิด Dynamic Workplace Intelligence จากวิดีโอที่ <https://dwi.ricoh-ap.com/>

การใช้งานที่ง่ายตาย

IM 550F และ IM 600F มาพร้อมหน้าจอ Smart Operation Panel (SOP) ขนาด 10.1 นิ้วที่ช่วยให้คุณใช้งานเครื่องได้ง่ายๆ โดยมาพร้อม User Interface (UI) ที่มีแอปพลิเคชันและฟังก์ชันมากมายให้ใช้งาน และคุณยังสามารถปรับแต่งหน้าจอ SOP ให้เข้ากับการใช้งานได้อีกด้วย IM 550F และ IM 600F จึงเป็นตัวช่วยด้านงานเอกสารที่ลูกค้าไว้วางใจได้



RICOH IM 550F / IM 600F

MAIN SPECIFICATIONS

รุ่น	RICOH IM 550F	RICOH IM 600F
คุณสมบัติทั่วไป		
ฟังก์ชัน	ถ่ายเอกสาร, พิมพ์, สแกน, แฟกซ์	
เวลาในการอุ่นเครื่อง	25.4 วินาที	
ความเร็วในการพิมพ์แผ่นแรก: ขาวดำ	ไม่เกิน 6 วินาที	
ความเร็วในการพิมพ์ต่อเนื่อง	55/57 หน้าต่อนาที (ppm) (A4/LT)	60/62 หน้าต่อนาที (ppm) (A4/LT)
CPU	Intel® Apollo Lake Processor 1.30 GHz	
หน่วยความจำ (RAM)	มาตรฐาน/สูงสุด 2 GB	
HDD	มาตรฐาน/สูงสุด 320 GB	
ความจุ SPDF	ไม่เกิน 100 แผ่น (50 – 80 แกรม)	
น้ำหนัก [ตัวเครื่อง]	29 กิโลกรัม	
ขนาด: ก x ย x ส	มาตรฐาน: 480 x 539 x 644 มิลลิเมตร สูงสุด: 778 x 808 x 1,188 มิลลิเมตร	
แหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า	220-240 โวลต์, 7 แอมป์, 50/60 เฮิรตซ์	
ฟังก์ชัน Copier		
จำนวนสำเนาที่ลอกได้	สูงสุด 999 สำเนา	
ความละเอียด	600 x 600 dpi	
การชুম	25-400% ทีล: 1%	
ฟังก์ชัน Printer		
ภาษาของพรินเตอร์ (PDL)	มาตรฐาน: PCL5e, PCL6, PostScript3 (Emulation), PDF Direct (Emulation) อุปกรณ์เสริม: Genuine Adobe® Postscript®3, XPS, IPDS, PDF Direct from Adobe®	
ความละเอียดในการพิมพ์	1,200 x 1,200 dpi	
การเชื่อมต่อเครือข่าย: มาตรฐาน	ตัวเครื่อง: Ethernet 10base-T/100base-TX/1000base-T, USB Host 2.0 Smart Operation Panel: ช่องเสียบ SD Card, USB Host Type A—USB Flash Memory, USB Host Type Mini B—สำหรับ NFC Card Reader, NFC Tag, Bluetooth	
การเชื่อมต่อเครือข่าย: อุปกรณ์เสริม, สูงสุด	IEEE 1284, Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n), USB Device Server Option Type M37 (พอร์ต NIC เสริม)	
การพิมพ์แบบ Mobile Printing	Ricoh Smart Device Connector, Apple AirPrint®, Mopria®, NFC	
ระบบปฏิบัติการ Windows®	Windows® 7/ 8.1/10, Windows® Server 2008/2008 R2, 2012/2012 R2, 2016, 2019	
ระบบปฏิบัติการ Mac	Mac OS X v.10.11 ขึ้นไป	
ระบบปฏิบัติการ UNIX	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX	
ระบบปฏิบัติการ SAP®	SAP® R/3®, SAP® S/4®	
ฟังก์ชัน Scanner		
ความเร็วในการสแกน	ขาวดำ: 60 ipm (ด้านเดียว) / 100 ipm (สองด้าน) สี: 40 ipm (ด้านเดียว) / 62 ipm (สองด้าน)	
ความละเอียด	สูงสุด 600 dpi	
ขั้นตอนการบีบอัดของสแกนเนอร์	ขาวดำ: TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Grayscale สี: JPEG	
รูปแบบไฟล์	Single Page TIFF, Multi Page TIFF, Single Page JPEG, Single Page PDF, Multi Page PDF, Single Page High Compression PDF, Multi Page High Compression PDF, Single Page PDF-A, Multi Page PDF-A	
โหมดการสแกน	Email, Folder, USB, SD Card	
ฟังก์ชัน Fax		
วงจรแฟกซ์	PSTN, PBX	
ความเร็วในการส่งแฟกซ์	2 วินาที	
ความเร็วโมเด็ม	สูงสุด 33.6 Kbps	
ความละเอียด	มาตรฐาน: 8 x 3.85 line/มิลลิเมตร (200 x 100 dpi), 8 x 7.7 line/มิลลิเมตร (200 x 200 dpi)	
ขั้นตอนการบีบอัดแฟกซ์	MH, MR, MMR, JBIG	
หน่วยความจำ	มาตรฐาน 4 MB / สูงสุด 60 MB	

RICOH IM 550F / IM 600F

MAIN SPECIFICATIONS

รุ่น	RICOH IM 550F	RICOH IM 600F
คุณลักษณะด้านความปลอดภัย		
คุณลักษณะต่างๆ	Locked Print, SSL Communication Encryption, S/MIME, IPsec Communication, Transport Layer Security (TLS), SMTP over SSL/TLS, Wireless LAN Encryption, Network Protocol, IP Filtering, Trusted Platform Module, DataOverwriteSecurity System	
การจัดการกระดาษ		
ขนาดกระดาษที่แนะนำ	A4, A5, A6, B5, B6, กระดาษขนาดไม่มาตรฐาน (Custom Size)	
ความจุกระดาษ	มาตรฐาน: 500 แผ่น (ไม่รวมถาดป้อนมือ 100 แผ่น) สูงสุด: 2,600 แผ่น (รวมถาดป้อนมือ 100 แผ่น)	
ความจุสำเนา	ถาดรองรับสำเนา 500 แผ่น	
ความหนาของกระดาษ	ถาดกระดาษ: 64 - 120 ไมครอน, ถาดป้อนมือ: 60 - 220 ไมครอน, สองด้าน: 64 - 120 ไมครอน	
ประเภทกระดาษ	กระดาษธรรมดา, กระดาษรีไซเคิล, กระดาษพิเศษ, กระดาษสี, กระดาษหัวจดหมาย, กระดาษแบบฟอร์ม, ฟิล์มใส OHP, กระดาษสติ๊กเกอร์, ซองจดหมาย, กระดาษหนาปานกลาง, กระดาษหนา	
คุณลักษณะด้านสิ่งแวดล้อม		
การใช้พลังงานไฟฟ้า: สูงสุด	1,500 วัตต์	
การใช้พลังงานไฟฟ้า: Ready Mode	88.2 วัตต์	88 วัตต์
การใช้พลังงานไฟฟ้า: Sleep Mode	0.65 วัตต์	
ค่า TEC	3.3 กิโลวัตต์-ชั่วโมง	4.0 กิโลวัตต์-ชั่วโมง
ถาดกระดาษเสริม		
500-sheet Paper Tray (PB1160) จำนวน 4 ถาด	ขนาดกระดาษ: A6-A4, B5, B6, ความหนาของกระดาษ: 64 - 120 ไมครอน	
อุปกรณ์เสริมอื่นๆ		
Caster Table Type M40, PostScript3 Unit Type M40, XPS Direct Print Option Type M40, IPDS Unit Type M40, IEEE 1284 Interface Board Type M19, IEEE 802.11 Interface Unit Type M24, Device Server Option Type M37, VM CARD Type M37, Fax Connection Unit Type M37, Fax Memory Unit Type M19 64MB, NFC Card Reader Type M24, File Format Converter Type M19, OCR Unit Type M13, Optional Counter Interface Unit Type M12, Unicode Font Package for SAP® License		
วัสดุสิ้นเปลือง (ISO/IEC 19752) – K, สีดำ (Black)		
ตลับหมึก Starter Kit	10,000 หน้า	11,000 หน้า
ตลับหมึก (ยิลด์ปกติ)	25,500 หน้า	
ตลับหมึก (High Yield)	-	40,000 หน้า

RICOH
imagine. change.

RICOH (THAILAND) LIMITED
341 Onnuj Road, Prawet, Bangkok, Thailand 10250
Tel: 02 088 8888, Fax: 02 322 9870

All brand and/or product names are trademarks of their respective owners. Specifications and external appearance are subject to change without notice. The colour of the actual product may vary from the colour shown in the brochure. The images in this brochure are not real photographs and slight differences in detail might appear. Copyright © 2020 Ricoh Asia Pacific Pte Ltd. All rights reserved. This brochure, its contents and/or layout may not be modified and/or adapted, copied in part or in whole and/or incorporated into other works without the prior written permission of Ricoh Asia Pacific Pte Ltd.

