

Full Colour Multifunction Printer

IM C2010

IM C2510

IM C3010

IM C3510

IM C4510

IM C6010

Printer Copier Scanner Fax



IM C2010



20 ppm

IM C2510



25 ppm

IM C3010



30 ppm

IM C3510



35 ppm

IM C4510



45 ppm

IM C6010



60 ppm

เปิดประตูสู่โลกการทำงานแบบดิจิทัล

ด้วยเครื่องถ่ายเอกสารอัจฉริยะ

เมื่อรูปแบบการทำงานเปลี่ยนแปลงไป การแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลและความรวดเร็วถือเป็นสิ่งจำเป็นที่ทำให้องค์กรยังคงยืนหยัดในโลกปัจจุบัน เครื่องถ่ายเอกสารมีลติฟังก์ชัน Ricoh IM C Series รุ่นใหม่ล่าสุดให้คุณได้มากกว่าเครื่องถ่ายเอกสาร ด้วยโซลูชันที่มีการจัดการอย่างเป็นระบบซึ่งออกแบบมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ เพื่อเสริมพลังศักยภาพในการทำงานของพนักงาน เพิ่มประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่าย เสริมความปลอดภัยให้แข็งแกร่ง และขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน

ออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

สู่อากาศที่เป็นกลางทางคาร์บอน

IM C Series ช่วยลดการใช้พลังงานและการใช้กระดาษอย่างมาก โดยสามารถสแกนเอกสารต่างๆ ให้เป็นข้อมูลแบบดิจิทัล เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และประหยัดค่าใช้จ่ายไปพร้อมกัน

ประหยัดพลังงานยิ่งขึ้น

IM C Series รุ่นใหม่ล่าสุดมีค่า TEC ที่ต่ำในระดับแนวหน้าของผลิตภัณฑ์ในท้องตลาด โหมดประหยัดพลังงานอัตโนมัติ (Energy Saver) ใช้พลังงานเพียง 0.3W และผงหมึกที่พัฒนาให้มีจุดหลอมเหลวที่ต่ำลง จึงใช้พลังงานน้อย ตอนโจกยองค์กรที่ส่งเสริมด้านความยั่งยืนเช่นคุณ

ใช้พลาสติกรีไซเคิลมากขึ้น

IM C Series ออกแบบเพื่อความยั่งยืนตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ โดยใช้พลาสติกรีไซเคิลเป็นส่วนประกอบของตัวเครื่องถึง 50% และใช้ขวดหมึก PET ที่ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิล 100% นอกจากนี้ ยังลดการใช้พลาสติกในกล่องบรรจุภัณฑ์ลงถึง 54% โดยใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และลดวัสดุที่ไม่จำเป็นออกไป

ประสิทธิภาพที่มาพร้อมความปลอดภัย

ปลอดภัยอยู่เสมอ ทั้งในวันนี้และอนาคต

RICOH Always Current Technology ช่วยอัปเดตคุณสมบัติด้านความปลอดภัยโดยอัตโนมัติ โดยมาพร้อมคุณสมบัติต่างๆ เช่น WPA3 Authentication ที่เข้ารหัสการเชื่อมต่อแบบไร้สาย และชิปด้านความปลอดภัยล่าสุด นอกจากนี้ คุณยังสามารถจำกัดการเข้าถึงผ่านเครือข่ายตามชื่อพอร์ตและโปรโตคอลเช่นเดียวกับการจำกัด IP Address ได้อีกด้วย

การยืนยันตัวตนแบบ Multi-Factor

รองรับการยืนยันตัวตนได้หลากหลายวิธี เช่น การใช้บัตรยืนยันตัวตนเพื่อใช้งานเครื่อง ช่วยลดความเสี่ยงในการรั่วไหลของข้อมูล

ระบบดูแลจัดการเครื่องที่ดียิ่งขึ้น

การควบคุมสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ (Admin) พร้อมความสามารถในการสร้างบัญชีผู้ดูแลเครื่องแบบไม่จำกัดจำนวนและการปรับแต่งสิทธิ์ควบคุมตามต้องการ จะช่วยลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นจากการแชร์บัญชีผู้ดูแลระบบใช้งานร่วมกัน และยังสามารถเชื่อมกับแพลตฟอร์มการจัดการ ID ต่างๆ เช่น Windows และ LDAP ได้อีกด้วย



ประสิทธิภาพการทำงานที่ราบรื่นไร้รอยต่อ

หน้าจอ Smart Operation Panel รุ่นที่ 3

หน้าจอควบคุมเครื่องอัจฉริยะ Smart Operation Panel (SOP) รุ่นใหม่ล่าสุด มอบประสบการณ์การใช้งานที่ง่ายและสะดวกสบายยิ่งขึ้น โดยหน้าจอรุ่นใหม่ได้รับการปรับปรุงทั้งความสว่าง ความไวในการตอบสนอง และการจับตำแหน่งต่างๆ เพื่อให้คุณใช้งานฟังก์ชันและเข้าถึงข้อมูลต่างๆ บนอุปกรณ์อย่างราบรื่นและเหมาะสม



เปิดประสบการณ์การใช้งานที่ดีกว่าเดิม

- หน้าจอ SOP ทำงานด้วยระบบปฏิบัติการ Android OS 10 ที่ปลอดภัยและใช้งานสะดวก
- หน่วยประมวลผล (CPU) เร็วขึ้น หน่วยความจำ (RAM) เพิ่มขึ้น และประสิทธิภาพการทำงานที่ดีกว่า
- ควบคุมและสั่งงานผ่านหน้าจอ SOP พร้อมระบบสัมผัสแบบ Capacitive และสามารถปรับเอียงขึ้นลงให้ใช้งานได้ถนัด
- เริ่มกลับคืนการทำงานจาก Sleep Mode ได้รวดเร็ว

จัดการงานเอกสารได้อย่างหมด

ผลงานเอกสารแบบมืออาชีพโดยอัตโนมัติได้หลากหลายด้วยอุปกรณ์เสริมรุ่นใหม่ที่มีให้เลือกมากมาย เช่น ตัวป้อนต้นฉบับแบบ SPDF ที่สแกนสองด้านพร้อมกันในการป้อนเพียงครั้งเดียว จุดต้นฉบับได้มากและหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นกระดาษชนิดพิเศษ ขนาดเล็ก หรือนามบัตรต่างๆ หรือเสริมความสามารถไปอีกขั้นด้วยอุปกรณ์เสริมเย็บสำเนาไอเอนด์ ที่มีให้เลือกทั้งการเย็บแบบใช้และไม่ใช้ลวดได้

นำคุณสู่โลกการทำงานแบบดิจิทัล ทั้งในวันนี้และอนาคต

สแกนเอกสารเพื่อใช้งานในเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ

เปลี่ยนเอกสารให้เป็นไฟล์ดิจิทัลและนำเข้าสู่กระบวนการอัตโนมัติ เช่น ระบบจัดการใบแจ้งหนี้ และเอกสารสัญญาต่างๆ โดยสามารถอัปโหลดเอกสารเข้าสู่ระบบการทำงานของคุณ เพื่อเก็บแบบถาวรหรือนำไปใช้งานในเวิร์กโฟลว์ต่างๆ ได้ง่ายขึ้นผ่านซอฟต์แวร์ของริโก้



บริหารจัดการการเก็บเอกสารต่างๆ

แอปพลิเคชันการจัดการเอกสารสามารถปรับขนาดตามองค์กรได้ ซึ่งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายควบคู่ไปกับการปรับปรุงกระบวนการทำงานขององค์กร โดยคุณสามารถตั้งค่าการใช้งานเครื่องพิมพ์ในสำนักงาน และช่วยให้ผู้ใช้สามารถพิมพ์เอกสารจากเครื่องใดก็ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบการพิมพ์แบบคลาวด์

เปลี่ยนผ่านสู่ระบบการทำงานผ่านคลาวด์

โซลูชันซอฟต์แวร์ระบบคลาวด์ของริโก้สามารถทำงานร่วมกับระบบไอทีของคุณได้อย่างง่ายดาย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของอุปกรณ์ไปอีกขั้น นอกจากนี้ ผู้ใช้ยังสามารถสั่งงานโดยเชื่อมต่ออุปกรณ์มือถือหรือเก็บเล็ตเข้ากับเครื่องได้อีกด้วย



IM C2010/IM C2510/IM C3010/IM C3510/IM C4510/IM C6010

	IM C2010 (ARDF)	IM C2510 (ARDF)	IM C3010 (SPDF)	IM C3510 (SPDF)	IM C4510 (SPDF)	IM C6010 (SPDF)
คุณสมบัติทั่วไป						
เวลาในการอุ่นเครื่อง	24 วินาที	24 วินาที	24 วินาที	24 วินาที	23 วินาที	23 วินาที
ความเร็วในการถ่ายเอกสารแผ่นแรก: ขาวดำ / สีแบบ Full Colour	5.1 / 7.4 วินาที	5.1 / 7.4 วินาที	4.5 / 6.9 วินาที	4.5 / 6.9 วินาที	3.6 / 5.4 วินาที	2.9 / 4.2 วินาที
ความเร็วในการพิมพ์ต่อเนื่อง	20 ppm	25 ppm	30 ppm	35 ppm	45 ppm	60 ppm
หน่วยความจำ: มาตรฐาน / สูงสุด	6 GB	6 GB	8 GB	8 GB	8 GB	8 GB
SSD: มาตรฐาน / สูงสุด				256 GB / 1 TB		
ความจุ ARDF / SPDF น้ำหนัก (กก.)	100 แผ่น 89.7	100 แผ่น 89.7	220 แผ่น 99.3	220 แผ่น 99.3	220 แผ่น 100.8	220 แผ่น 100.8
ขนาด: ก x ย x ส (มม.)	587 x 701 x 913	587 x 701 x 913	587 x 701 x 963	587 x 701 x 963	587 x 701 x 963	587 x 701 x 963
แหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า	220 - 240 V, 50 - 60 Hz					
ฟังก์ชัน COPIER						
จำนวนสำเนาที่เลือกได้	สูงสุด 999 สำเนา					
ความละเอียดการซูม	600 dpi					
ฟังก์ชัน PRINTER						
ความเร็วในการพิมพ์แผ่นแรก: ขาวดำ / สีแบบ Full Colour	4.5 / 7 วินาที	4.5 / 7 วินาที	4 / 6.6 วินาที	4 / 6.6 วินาที	3.2 / 5.2 วินาที	2.4 / 3.8 วินาที
CPU	ApolloLake E3930 1.3 GHz			ApolloLake E3940 1.6 GHz		
ภาษาของพรินเตอร์ (PDL): มาตรฐาน	PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulation), PDF direct (emulation)					
ภาษาของพรินเตอร์ (PDL): อุปกรณ์เสริม	Genuine Adobe® PostScript®3™, PDF Direct from Adobe®					
ความละเอียดในการพิมพ์: สูงสุด	1,200 x 1,200 dpi					
ช่องเชื่อมต่อ: มาตรฐาน	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F Type A, USB Device I/F Type B					
ช่องเชื่อมต่อ: อุปกรณ์เสริม	Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac), Network Interface Card (NIC) เสริม (พอร์ตที่ 2)					
ความสามารถด้าน Mobile Printing	Apple AirPrint, Mopria®, NFC, Ricoh Smart Device Connector					
Windows® ที่รองรับ	Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® 11, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016, Windows® Server 2019, Windows® Server 2022					
Mac OS ที่รองรับ	Macintosh OS X v10.15 ขึ้นไป					
UNIX ที่รองรับ	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX					
SAP® ที่รองรับ	SAP® R/3®, SAP® S/4®					
OS อื่นๆ ที่รองรับ	IBM iSeries					
ฟังก์ชัน SCANNER						
ความเร็วในการสแกน: (A4 LEF, 200 dpi, ขาวดำ, สีแบบ Full Colour)	80 ipm	80 ipm	150 ipm (ด้านเดียว) 300 ipm (สองด้าน)	150 ipm (ด้านเดียว) 300 ipm (สองด้าน)	150 ipm (ด้านเดียว) 300 ipm (สองด้าน)	150 ipm (ด้านเดียว) 300 ipm (สองด้าน)
ความละเอียด	100 dpi, 200 dpi (ค่าตั้งต้น), 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi, 1,200 dpi (A5 หรือเล็กกว่า)					
รูปแบบไฟล์	Single Page TIFF, Single page JPEG, Single page PDF, Single page High compression PDF, Single page PDF/A, Multi page TIFF, Multi page PDF, Multi page High compression PDF, Multi page PDF/A, Single page Encryption PDF, Multi page Encryption PDF, Single/multi OCR (อุปกรณ์เสริม)					
โหมดการสแกน	อีเมล, โฟลเดอร์, USB					
ฟังก์ชัน FAX						
วงจรแพ็คเกจ	PSTN, PBX					
ความเร็วในการส่ง	3 วินาที					
ความเร็วโมเด็ม: สูงสุด	33.6 Kbps					
ความละเอียด: มาตรฐาน	8x3.85 line/mm, 200x100 dpi					
ความละเอียด: อุปกรณ์เสริม	16x15.4 line/mm, 400x400 dpi					
ขั้นตอนการป้อนอัตโนมัติ	MH, MR, MMR, JBIG					
ความเร็วในการสแกน (A4 LEF)	68 spm	68 spm	94 spm	94 spm	94 spm	94 spm
หน่วยความจำ: มาตรฐาน	4 MB, (320 หน้า)					
หน่วยความจำ: สูงสุด	60 MB, (4,800 หน้า)					
การจัดการกระดาษ						
ขนาดกระดาษที่แนะนำ	ตามมาตรฐาน: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Envelopes / ตามเสริม: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Envelopes / ตามป้อนมือ: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Envelopes					
ขนาดกระดาษที่ไม่มาตรฐาน (กว้าง 90-320 มม., ยาว 148-457.2 มม. (Copy/Document server) 148-1,260 มม. (FAX/Printer))						
ความจุกระดาษ	มาตรฐาน: 1,200 แผ่น สูงสุด: IM C2010, IM C2510 ; 2,300 แผ่น / IM C3010, IM C3510, IM C4510, IM C6010 ; 4,700 แผ่น					
ความจุสำเนา	มาตรฐาน: 500 แผ่น สูงสุด: IM C2010, IM C2510, IM C3010, IM C3510 ; 1,625 แผ่น / IM C4510, IM C6010 ; 3,625 แผ่น					
ความหนาของกระดาษ	ตามกระดาษ: 60 - 300 แกรม, ตามป้อนมือ: 52 - 300 แกรม, สองด้าน: IM C2010, IM C2510 ; 52 - 169 แกรม / IM C3010, IM C3510, IM C4510, IM C6010 ; 52 - 256 แกรม					
ประเภทกระดาษ	กระดาษธรรมดา, กระดาษรีไซเคิล, กระดาษพิเศษ, กระดาษสี, หัวจดหมาย, กระดาษการ์ด, กระดาษที่พิมพ์แล้ว, กระดาษปอนด์, กระดาษเคลือบ, ซองจดหมาย, กระดาษมัน, สติกเกอร์					
คุณสมบัติด้านสิ่งแวดล้อม						
TEC**	0.20 กิโลวัตต์/สัปดาห์	0.25 กิโลวัตต์/สัปดาห์	0.30 กิโลวัตต์/สัปดาห์	0.35 กิโลวัตต์/สัปดาห์	0.45 กิโลวัตต์/สัปดาห์	0.67 กิโลวัตต์/สัปดาห์

กระดาษและอุปกรณ์เสริมในการเข้าเล่ม

1x 550-sheet paper tray, 2x 550-sheet paper tray, 2,000-sheet Large capacity tray, 1,500-sheet side Large capacity tray, 1,000-sheet Hybrid finisher, 3,000-sheet finisher, 1,000-sheet Booklet finisher, 3,000-sheet booklet finisher, 250-sheet Internal finisher, 500-sheet Internal finisher, Stapleless internal finisher, Internal multi-fold unit, Internal shift tray, One-bin tray, Output jogger unit

อุปกรณ์เสริมอื่นๆ

Fax unit, G3 Interface, Fax connection unit, Fax memory unit, Caster table, Memory unit, Side Tray, Banner paper guide tray, Punch unit, IPDS unit, PostScript 3, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Device server unit, File format converter, OCR unit, Page keeper, Imageable area extension unit, ADF handle, Counter I/F unit, NFC card reader, EFI controller, Unicode Font Package for SAP, Card reader cover, SSD 1 TB, Enhanced Security SSD, HDD option, Bridge unit, Toner bottle lock, Stapleless unit, FAX stamp, Antimicrobial screen protector

วัสดุสิ้นเปลือง*	IM C2010 (ARDF)	IM C2510 (ARDF)	IM C3010 (SPDF)	IM C3510 (SPDF)	IM C4510 (SPDF)	IM C6010 (SPDF)
Standard Toner (K/CMY)	30,000 / 18,000 แผ่น	30,000 / 18,000 แผ่น	40,000 / 28,000 แผ่น	40,000 / 28,000 แผ่น	42,000 / 28,000 แผ่น	42,000 / 28,000 แผ่น
Low-yield Toner (K/CMY)	16,500 / 5,500 แผ่น	16,500 / 5,500 แผ่น	-	-	-	-

* วัสดุสิ้นเปลืองที่วัดจากการพิมพ์แบบ 3 p/j ที่ 5% coverage บนกระดาษ A4 | ** เป็นค่าอ้างอิงจากการทดสอบโดยวิธีของ ENERGY STAR Ver.3.0



RICOH
imagine. change.

RICOH THAILAND LTD

341 Onnuj Road, Prawet, Prawet, Bangkok 10250 | Website : www.ricoh.co.th

All brand and/or product names are trademarks of their respective owners. Specifications and external appearance are subject to change without notice. The colour of the actual product may vary from the colour shown in the brochure. The images in this brochure are not real photographs and slight differences in detail might appear. Copyright © 2023 Ricoh Asia Pacific Pte Ltd. All rights reserved. This brochure, its contents and/or layout may not be modified and/or adapted, copied in part or in whole and/or incorporated into other works without the prior written permission of Ricoh Asia Pacific Pte Ltd.