

A3 Colour Multifunction Copier

RICOH
imagine. change.

RICOH IM C6500 IM C8000

Copier Printer Facsimile Scanner



RICOH
IM C6500

65 ppm
Monochrome
Full Colour

RICOH
IM C8000

80 ppm
Monochrome
Full Colour

ฉลาด ประสิทธิภาพเยี่ยม เปี่ยมคุณภาพ

การทำงานที่ยอดเยี่ยมด้วยคุณภาพงานพิมพ์ที่เหนือกว่า

ทำงานได้เร็วและฉลาดกว่าด้วยสุดยอด เครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชันจากริโก้

IM C6500 และ IM C8000 พิมพ์ได้เร็วถึง 65 และ 80 หน้า ต่อนาที อีกทั้งยังให้งานพิมพ์คุณภาพสูง และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงช่วยเสริมศักยภาพในการทำงานของคุณ ได้สูงเทียบเท่ากับเครื่องพิมพ์ระดับโปรดักชัน โดยเครื่องได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน จึงช่วยเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนให้สูงขึ้นได้



ประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยโซลูชันที่พร้อมรับ การทำงานในอนาคต

ด้วย IM C6500 และ IM C8000 คุณไม่จำเป็นต้องซื้อเครื่องใหม่ๆ เพื่อรับมือกับทรนดงานเอกสารที่เปลี่ยนแปลงไป เมื่อธุรกิจเติบโตขึ้น โดยเครื่องรองรับ RICOH Always Current Technology ซึ่งจะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าเครื่องจะได้รับการอัปเดตคุณลักษณะการทำงานใหม่ๆ อยู่เสมอ ทั้งแอปพลิเคชันและการปรับปรุงต่างๆ รวมทั้งซอฟต์แวร์ เพื่อให้พร้อมตอบโจทย์ในด้านงานเอกสารที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

ทำงานได้ง่ายๆ แม้ไม่ได้ยืนหน้าเครื่อง

IM C6500 และ IM C8000 มาพร้อมหน้าจอ Smart Operation Panel ขนาด 10.1 นิ้วที่ใช้งานง่าย โดยสามารถแตะและเปิดหน้าจอได้เหมือนหน้าจอสมาร์ทโฟน นอกจากนี้ เครื่องยังรองรับแอปพลิเคชันต่างๆ จาก RICOH Smart Integration และรองรับการเชื่อมต่อได้หลากหลาย ซึ่งช่วยให้คุณสั่งพิมพ์หรือสแกนจากอุปกรณ์พกพาต่างๆ ผ่าน NFC, AirPrint® หรือ Mopria® ไปยังเครื่อง่ายของบริษัทหรือบนคลาวด์ได้



จัดการงานพิมพ์และสแกนได้อย่างหมด

IM C6500 และ IM C8000 มาพร้อมคุณลักษณะเสริมมากมาย ให้เลือกใช้งาน คุณสามารถสแกนต้นฉบับขนาดเล็กได้ง่ายยิ่งขึ้น เมื่อติดตั้ง Scanning Unit เสริมเข้ากับตัวเครื่อง รวมทั้ง Double Feed Detection Unit ที่ช่วยป้องกันไม่ให้เครื่องดึงกระดาษซ้อนกัน ยิ่งไปกว่านั้น เครื่องยังรองรับ Multi-folding Unit ที่ช่วยให้คุณสามารถพิมพ์ใบปลิวแบบมืออาชีพได้อย่างสะดวกสบาย จึงช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ้าง Outsource ได้

RICOH IM C6500 / IM C8000

MAIN SPECIFICATIONS

รุ่น	RICOH IM C6500	RICOH IM C8000
คุณสมบัติทั่วไป		
ฟังก์ชัน	ถ่ายเอกสาร, พิมพ์, สแกน, แฟกซ์	
แผงควบคุมการทำงานเครื่อง	Smart Operation Panel ขนาด 10.1 นิ้ว	
เวลาในการอุ่นเครื่อง	40 วินาที	
ความเร็วในการพิมพ์แผ่นแรก:ขาวดำ	5.5 วินาที	4.8 วินาที
ความเร็วในการพิมพ์แผ่นแรก: สีแบบ Full Color	7.5 วินาที	6.4 วินาที
ความเร็วในการพิมพ์ต่อเนื่อง	65 หน้าต่อนาที (ppm)	80 หน้าต่อนาที (ppm)
CPU	Intel® Apollo Lake Processor 1.6GHz	
หน่วยความจำ (มาตรฐาน/สูงสุด)	มาตรฐาน/สูงสุด 4 GB	
HDD (มาตรฐาน/สูงสุด)	มาตรฐาน/สูงสุด 640 GB	
น้ำหนัก (ตัวเครื่อง)	ไม่เกิน 250 กิโลกรัม	
ขนาด (ก x ย x ส)	มาตรฐาน: 750 x 880 x 1,225 มิลลิเมตร	
แหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า	220-240 โวลต์ 50/60 เฮิร์ตซ์	
ฟังก์ชัน Copier		
จำนวนสำเนาที่เลือกได้	สูงสุด 9,999 สำเนา	
ความละเอียด	600 x 600 dpi	
การซูม	25-400% ทีละ 1%	
ฟังก์ชัน Printer		
ภาษาของพรินเตอร์ (PDL)	มาตรฐาน: PCL5c, PCL6, Postscript 3 (Emulation), PDF Direct (Emulation) อุปกรณ์เสริม: XPS, Genuine Adobe® Postscript®3, IPDS, PDF Direct from Adobe®	
ความละเอียดในการพิมพ์	สูงสุด: 1,200 x 4,800 dpi	
การเชื่อมต่อเครือข่าย	มาตรฐาน: Ethernet 10 base-T/100base-TX/1000 base-T, USB Host Type A, USB Device I/F Type B, Bluetooth*, Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n), USB Host I/F, ช่องเสียบ SD Card, NFC Tag, USB Device (Type B: 1 พอร์ต) อุปกรณ์เสริม: Bi-directional IEEE 1284, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), RJ45 I/F (สำหรับบริการ Copy Connect เท่านั้น), Ethernet Print เฉพาะพอร์ตเครือข่าย RJ-45 เท่านั้น	
ระบบปฏิบัติการ Windows®	Windows® 7/8.1/10, Windows® Server 2008/2008R2/2012/2012R2/2016, Windows® Server® 2019	
ระบบปฏิบัติการ Mac	Mac OS X 10.12 ขึ้นไป	
ระบบปฏิบัติการ UNIX	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX, XenDesktop, Citrix XenApp	
ระบบปฏิบัติการ SAP®	SAP® R/3®, SAP® S/4®	
ฟังก์ชัน Scanner		
ความเร็วในการสแกน	120 ipm (ด้านเดียว) / 240 ipm (สองด้าน)	
ความละเอียด	สูงสุด: 1,200 dpi	
ขั้นตอนการบีบอัดของสแกนเนอร์	TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Grayscale, JPEG (Colour)	
รูปแบบไฟล์	Single Page TIFF, Single Page JPEG, Single Page PDF, Single Page High Compression PDF, Single Page PDF/A, Multi Page TIFF, Multi Page PDF, Multi Page High Compression PDF, Multi Page PDF/A	
โหมดการสแกน	Email, Folder, USB, SD Card, URL, FTP, SMB	
ฟังก์ชัน Fax		
วงจรแฟกซ์	PSTN, PBX	
ความเร็วในการส่งแฟกซ์	G3: ประมาณ 2 วินาที (200 x 100 dpi, JBIG, ITUT #1 chart TTI off, Memory Transmission) G3: ประมาณ 3 วินาที (200 x 100 dpi, MMR, ITUT #1 chart TTI off, Memory Transmission)	
ความเร็วโมเด็ม	สูงสุด 33.6 Kbps	
ความละเอียด	Standard Mode: 8 x 3.85 Line/มิลลิเมตร, 200 x 100 dpi Detail Mode: 8 x 7.7 Line/มิลลิเมตร, 200 x 200 dpi Super Fine Mode: 8 x 15.4 Line/มิลลิเมตร, 16 x 15.4 Line/ มิลลิเมตร, 400 x 400 dpi (เมื่อติดตั้งหน่วยความจำ SAF เสริม)	
ขั้นตอนการบีบอัดแฟกซ์	MH, MR, MMR, JBIG	
หน่วยความจำ	มาตรฐาน: 4 MB อุปกรณ์เสริม: 60 MB	
คุณลักษณะด้านความปลอดภัย		
คุณลักษณะที่มากพร้อมเครื่อง	Windows Authentication, LDAP Authentication, Basic Authentication, User Code Authentication, 802.1x Wired Authentication	
การจัดการกระดาษ		
ขนาดกระดาษที่แนะนำ	SRA3+, SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6	
ความจุกระดาษ	มาตรฐาน: 3,700 แผ่น (รวมถาดป้อนมือ 100 แผ่น) สูงสุด: 8,100 แผ่น (รวมถาดป้อนมือ 100 แผ่น)	
ความจุสำเนา	มาตรฐาน: 500 แผ่น สูงสุด: 3,500 แผ่น	
ความหนาของกระดาษ	ตามมาตรฐาน: 52.3 - 256 ไมครอน, ถาดป้อนมือ: 52.3 - 300 ไมครอน, สองด้าน: 52.3 - 256 ไมครอน	
ประเภทกระดาษ	กระดาษธรรมดา, กระดาษรีไซเคิล, กระดาษสี, กระดาษพิเศษ 1-3, กระดาษหัวจดหมาย, กระดาษแบบฟอร์ม, กระดาษที่เจาะรูแล้ว, กระดาษปอนด์, กระดาษการ์ด	

RICOH IM C6500 / IM C8000

MAIN SPECIFICATIONS

รุ่น	RICOH IM C6500	RICOH IM C8000
คุณลักษณะด้านสิ่งแวดล้อม		
การใช้พลังงานไฟฟ้า: สูงสุด	ไม่เกิน 2,400 วัตต์	
การใช้พลังงานไฟฟ้า: Ready Mode	191 วัตต์	203 วัตต์
การใช้พลังงานไฟฟ้า: Sleep Mode	0.79 วัตต์	
ค่า TEC	1.201 กิโลวัตต์-ชั่วโมง	1.651 กิโลวัตต์-ชั่วโมง
การรองรับสำเนาและอุปกรณ์เสริมสำหรับการเข้าเล่ม		
3,000-sheet Finisher (SR4150)	ขนาดกระดาษ: SRA3 – A6, ความหนาของกระดาษ: 52 - 360 ไมครอน	
3,000-sheet Finisher พร้อม 100-sheet Staples (SR 4140)	ขนาดกระดาษ: SRA3 – A6, ความหนาของกระดาษ: 52 - 300 ไมครอน	
2,000-sheet Booklet Finisher (SR4160)	ขนาดกระดาษ: SRA3 – A6, ความหนาของกระดาษ: 52 - 360 ไมครอน	
A3 Tray	ขนาดกระดาษ: A3 – A5, ความหนาของกระดาษ: 52.3 - 256 ไมครอน	
A4 LCIT (RT4060)	ขนาดกระดาษ: A4, B5, LT, ความหนาของกระดาษ: 52 - 216 ไมครอน	
A3 LCIT (RT4070)	ขนาดกระดาษ: SRA3 – A5, ความหนาของกระดาษ: 52 - 360 ไมครอน	
LG/B4 Tray	ขนาดกระดาษ: A4 – B4, ความหนาของกระดาษ: 52 - 216 ไมครอน	
Cover Interposer (CI4040)	ขนาดกระดาษ: SRA3 – A5, ความหนาของกระดาษ: 64 - 216 ไมครอน	
Copy Tray	ขนาดกระดาษ: A6SEF – 13 x 19.2 นิ้ว, ความหนาของกระดาษ: 52.3 - 360 ไมครอน	
9-bin Mailbox (CS4010)	ขนาดกระดาษ: A3 – A5, ความหนาของกระดาษ: 60 - 148 ไมครอน	
Output Jogger Unit	ขนาดกระดาษ: A3 – A5, HLT, LT, LG, ความหนาของกระดาษ: 52 - 300 ไมครอน	
Multi-folding Unit (FD4020)	ขนาดกระดาษ: Z Folding: A4, B4, A3, 8.5 x 11 นิ้ว, 8.5 x 14 นิ้ว, 17 x 11 นิ้ว, 12 x 18 นิ้ว, 8.5 x 13.4 นิ้ว ขนาดกระดาษ: Half Folding: B5, A4, B4, A3, SRA3, SRA4, 8.5 x 11 นิ้ว, 8.5 x 14 นิ้ว, 17 x 11 นิ้ว, 12 x 18 นิ้ว, 12.6 x 18.5 นิ้ว, 12.6 x 19.2 นิ้ว, 13 x 18 นิ้ว, 13 x 19 นิ้ว, 13 x 19.2 นิ้ว, 8.5 x 13.4 นิ้ว ขนาดกระดาษ: Letter Folding: B5, A4, B4, A3, 8.5 x 11 นิ้ว, 8.5 x 14 นิ้ว, 17 x 11 นิ้ว, 12 x 18 นิ้ว, 8.5 x 13.4 นิ้ว ขนาดกระดาษ: Double Parallel/Gate Folding: B5, A4, B4, A3, 8.5 x 11 นิ้ว, 8.5 x 14 นิ้ว, 17 x 11 นิ้ว, 12 x 18 นิ้ว, 8.5 x 13.4 นิ้ว ความหนาของกระดาษ: Single Sheet Mode: 64 - 105 ไมครอน, Multiple Sheet Mode: 64 - 80 ไมครอน	
Multi-folding Unit (FD4010)	ขนาดกระดาษ: Z Folding: A4, B4, A3, 8.5 x 11 นิ้ว, 8.5 x 14 นิ้ว, 17 x 11 นิ้ว, 8.5 x 13.4 นิ้ว ขนาดกระดาษ: Half Folding: B5, A4, A4LEF, B4, A3, SRA3, SRA4, 8.5 x 11 นิ้ว, 8.5 x 11 นิ้ว LEF, 8.5 x 14 นิ้ว, 17 x 11 นิ้ว, 8.5 x 13.4 นิ้ว, 12 x 18 นิ้ว, 12.6 x 18.5 นิ้ว, 13 x 18 นิ้ว, 13 x 19 นิ้ว, 12.6 x 19.2 นิ้ว, 13 x 19.2 นิ้ว ขนาดกระดาษ: Letter Folding (In): A4, A3, 8.5 x 11 นิ้ว, 8.5 x 14 นิ้ว, 17 x 11 นิ้ว, 8.5 x 13.4 นิ้ว ขนาดกระดาษ: Letter Folding (Out): A4, A3, B4, 8.5 x 11 นิ้ว, 8.5 x 14 นิ้ว, 17 x 11 นิ้ว, 8.5 x 13.4 นิ้ว ความหนาของกระดาษ: Single Sheet Mode: 64 - 105 ไมครอน, Multiple Sheet Mode: 64 - 80 ไมครอน	
อุปกรณ์เสริมอื่นๆ		
Fax Option Type M42, Fax Connection Unit Type M42, G3 Interface Unit Type M42, NFC Card Reader Type M42, IPDS Unit Type M42, XPS Direct Print Option Type M42, PostScript3 Unit Type M42, Punch Unit PU 5050 NA, Punch Unit PU 5050 EU, Punch Unit PU 5050 SC, Banner Paper Guide Tray Type M26, Small Paper Feeding Unit Type M37, Page Keeper Type M37, Cooling Fan Unit Type M26, Punch Unit PU3090 NA, Punch Unit PU3090 EU, Punch Unit PU3090 SC, Cooling Fan Unit Type M31, Copy Connector Type M25, Tab Sheet Holder Unit, IEEE 802.11a/g/n Interface Unit Type M19, Device Server Option Type M37, OCR Unit Type M13, IEEE 1284 Interface Board Type M19, File Format Converter Type M19, DataOverwriteSecurity Unit Type M19, Unicode Font Package for SAP® 1 License, Unicode Font Package for SAP® 10 License, Smart Card Reader Built-in Unit Type M19, FAX Memory Unit Type M26 64MB, Optional Counter Interface Type M12, External Keyboard Bracket Type M25		

*ไม่รองรับฟังก์ชันพิมพ์

RICOH
imagine. change.

RICOH (THAILAND) LIMITED
341 Onnuj Road, Prawet, Prawet, Bangkok, Thailand 10250
Tel: 02 088 8888, Fax: 02 322 9870



All brand and/or product names are trademarks of their respective owners. Specifications and external appearance are subject to change without notice. The colour of the actual product may vary from the colour shown in the brochure. The images in this brochure are not real photographs and slight differences in detail might appear. Copyright © 2020 Ricoh Asia Pacific Pte Ltd. All rights reserved. This brochure, its contents and/or layout may not be modified and/or adapted, copied in part or in whole and/or incorporated into other works without the prior written permission of Ricoh Asia Pacific Pte Ltd.